



Zebra DS2278 Lector de código de barras manual 1D/2D LED Negro

Zebra DS2278, Lector de código de barras manual, 1D/2D, LED, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5, Plessey, U.P.C., Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417,..., 640 x 480 Pixeles

SKU: DS2278-SR7U2100PRW

Información Técnica

Marca: **Zebra**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Interfaces estándar: **Bluetooth, USB**

Peso: **214 g**

Tipo: **Lector de código de barras manual**

Tipo de escaneado: **1D/2D**

Tipo de sensor: **LED**

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: **Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5, Plessey, U.P.C.**

2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: **Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, Código QR, TLC-39**

Tipo de alimentación: **Batería, CC**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exploración

Tipo: **Lector de código de barras manual**

Tipo de escaneado: **1D/2D**

Tipo de sensor: **LED**

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: **Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5, Plessey, U.P.C.**

2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: **Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, Código QR, TLC-39**

Resolución del sensor óptico (An x Al): **640 x 480 Pixeles**

Distancia de trabajo: **36.8 cm**

Longitud de onda: **645 nm**

Ángulo de lectura: **-65 - 65°**

Ángulo de inclinación de lectura: **-65 - 65°**

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Interfaces estándar: **Bluetooth, USB**

Versión de Bluetooth: **4.0**

Baja Energía Bluetooth (BLE): **Si**

DesempeñoCódigo IP (International Protection): **IP42**Indicadores LED: **Si**Pantalla incorporada: **No**Color del producto: **Negro**Certificación: **EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950- 1-07****Control de energía**Tipo de alimentación: **Batería, CC**Tecnología de batería: **Ión de litio**Número de baterías soportadas: **1**Capacidad de la batería: **2400 mAh**Duración de la batería: **84 h**Voltaje de entrada: **4.5 - 5.5 V****Peso y dimensiones**Ancho: **66 mm**Profundidad: **90 mm**Altura: **175 mm**Peso: **214 g****Empaquetado de datos**Base de cargador: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **84716070**Link: <https://mcashop.mx/producto/120344/zebra-ds2278-lector-de-código-de-barras-manual-1d2d-led-negro>