



Lector código de barras DS2278-SR7U2100PRW Zebra DS2278, Lector de código de barras manual, 1D/2D, LED, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5, Plessey, U.P.C., Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR..., 640 x 480 Pixeles

Zebra DS2278, Lector de código de barras manual, 1D/2D, LED, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5, Plessey, U.P.C., Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR..., 640 x 480 Pixeles

SKU: DS2278-SR7U2100PRW

### Información Técnica

Marca: **Zebra**

Peso: **214 g**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Interfaces estándar: **Bluetooth, USB**

Tipo de escaneado: **1D/2D**

Tipo de sensor: **LED**

Tipo: **Lector de código de barras manual**

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: **Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5, Plessey, U.P.C.**

2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: **Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, Código QR, TLC-39**

Tipo de alimentación: **Batería, CC**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Zebra DS2278. Tipo: Lector de código de barras manual, Tipo de escaneado: 1D/2D, Tipo de sensor: LED. Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico, Interfaces estándar: Bluetooth, USB. Color del producto: Negro, Código IP (International Protection): IP42, Certificación: EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2.... Tipo de alimentación: Batería, CC, Tecnología de batería: Ión de litio, Capacidad de batería: 2400 mAh. Peso: 214 g, Ancho: 66 mm, Profundidad: 90 mm

### Especificaciones

Exploración
Tipo: <b>Lector de código de barras manual</b>
Tipo de escaneado: <b>1D/2D</b>
Tipo de sensor: <b>LED</b>
Códigos de barras lineales (1D) soportadas: <b>Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5, Plessey, U.P.C.</b>
2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: <b>Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, Código QR, TLC-39</b>
Resolución del sensor óptico (An x Al): <b>640 x 480 Pixeles</b>

Distancia de trabajo: **36.8 cm**

Longitud de onda: **645 nm**

Ángulo de lectura: **-65 - 65°**

Ángulo de inclinación de lectura: **-65 - 65°**

Tolerancia de movimiento (cm/s): **13**

#### Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Interfaces estándar: **Bluetooth, USB**

Versión de Bluetooth: **4.0**

Baja Energía Bluetooth (BLE): **Si**

#### Desempeño

Código IP (International Protection): **IP42**

Indicadores LED: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Color del producto: **Negro**

Certificación: **EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **Batería, CC**

Tecnología de batería: **Ión de litio**

Numero de baterías soportadas: **1**

Capacidad de batería: **2400 mAh**

Duración de la batería: **84 h**

Voltaje de entrada: **4.5 - 5.5 V**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **66 mm**

Profundidad: **90 mm**

Altura: **175 mm**

Peso: **214 g**

#### Empaquetado de datos

Base de cargador: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84716070**

Link: <https://mcashop.mx/producto/120344/lector-codigo-de-barras-ds2278-sr7u2100prw-zebra-ds2278-lector-de-codigo-de-barras-manual-1d2d-led-codabar-code-11-code-128-code-39-code-93-ean-13-interleaved-2-of-5-plessey-upc-aztec-code-codigos-compuestos-matriz-de-datos-han-xin-maxicode-micro-qr-code-pdf417-qr-640-x-480-pixeles>