



## APC SRT1500XLA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 15 kVA 1350 W 6 salidas AC

APC SRT1500XLA, Doble conversión (en línea), 15 kVA, 1350 W, Seno, 50 V, 150 V

SKU: SRT1500XLA

### Información Técnica

Marca: **APC**

Factor de forma: **Mini Tower**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **15 kVA**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Potencia de salida: **1350 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **50 V**

Forma de onda: **Seno**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **15 kVA**

Potencia de salida: **1350 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **50 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Voltaje de operación de salida (máx.): **120 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Índice de aumento de energía: **432 J**

Factor de cima: **3:1**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **2%**

Protección de sobrecarga: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Administración basada en web: **Si**

Auto-re arranque: **Si**

### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

SmartSlot: **Si**

## Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

## Diseño

Factor de forma: **Mini Tower**

Longitud de cable: **1.83 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Estado**

Código IP (International Protection): **IP20**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

## Certificados

Certificación: **CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778**

## Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable USB**

Guía de instalación rápida: **Si**

## Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

## Peso y dimensiones

Ancho: **85 mm**

Profundidad: **508 mm**

Altura: **432 mm**

Peso: **22 kg**

## Empaquetado de datos

Tarjeta de garantía: **Si**

CD de software: **Si**

Ancho del paquete: **594 mm**

Largo del paquete: **749 mm**

Alto del paquete: **246 mm**

Volumen del paquete: **29600 cm<sup>3</sup>**

#### Datos de logística

Cantidad por tarima: **12 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/120405/apc-srt1500xla-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-15-kva-1350-w-6-salidas-ac>