

APC SRT1500XLA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 15 kVA 1350 W 6 salidas AC

APC SRT1500XLA, Doble conversión (en línea), 15 kVA, 1350 W, Seno, 50 V, 150 V

SKU: SRT1500XLA

Información Técnica

Marca: **APC**
Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**
Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**
Factor de forma: **Mini Tower**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **15 kVA**
Potencia de salida: **1350 W**
Forma de onda: **Seno**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**
Conector de alimentación: **NEMA 5-15P**
Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**
Puerto USB disponible: **Si**
Cantidad de puertos USB 2.0: **1**
Interfaz en serie: **Si**
Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
SmartSlot: **Si**
Peso y dimensiones
Ancho: **85 mm**
Profundidad: **508 mm**
Altura: **432 mm**
Peso: **22 kg**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**
Altitud no operativa: **0 - 15000 m**
Empaquetado de datos

Tarjeta de garantía: **Si**	
CD de software: **Si**	
Ancho del paquete: **594 mm**	
Largo del paquete: **749 mm**	
Alto del paquete: **246 mm**	
Volumen del paquete: **29600 cm³**	
Certificados	
Certificación: **CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778**	
Contenido del empaque	
Cables incluidos: **Cable USB**	
Guía de instalación rápida: **Si**	
Batería	
Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**	
Duración máxima de la batería: **5 Año(s)**	
Tiempo de recarga de la batería: **3 h**	
Batería hot-swap: **Si**	
Prueba de baterías automática: **Si**	
Diseño	
Factor de forma: **Mini Tower**	
Longitud de cable: **1.83 m**	
Color del producto: **Negro**	
Tipo de visualizador: **LCD**	
Indicadores LED: **Estado**	
Grado de protección IP: **IP20**	
Características	
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**	
Capacidad de potencia de salida (VA): **15 kVA**	
Potencia de salida: **1350 W**	
Forma de onda: **Seno**	
Voltaje de operación de entrada (min): **50 V**	
Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**	
Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**	
Voltaje de operación de salida (máx): **120 V**	
Frecuencia de salida: **50/60 Hz**	
Índice de aumento de energía: **432 J**	
Factor de cima: **3:1**	
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **2%**	
Protección de sobrecarga: **Si**	
Alarma(s) audibles: **Si**	
Administración basada en web: **Si**	
Auto-re arranque: **Si**	
Sustentabilidad	

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Link: https://mcashop.mx/producto/120405/apc-srt1500xla-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-15-kva-1350-w-6-salidas-ac

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.