



APC SRT1500XLA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 15 kVA 1350 W 6 salidas AC

APC SRT1500XLA, Doble conversión (en línea), 15 kVA, 1350 W, Seno, 50 V, 150 V

SKU: SRT1500XLA

Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **15 kVA**

Potencia de salida: **1350 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **50 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Mini Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

APC SRT1500XLA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 15 kVA, Potencia de salida: 1350 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Duración de la batería (máx): 5 Año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Mini Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.83 m. Ancho: 85 mm, Profundidad: 508 mm, Altura: 432 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 15 kVA
Potencia de salida: 1350 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 50 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Índice de aumento de energía: 432 J
Factor de cima: 3:1
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 2%
Protección de sobrecarga: Si
Alarma(s) audibles: Si
Administración basada en web: Si

Auto-re arranque: **Si****Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**Conector: **NEMA 5-15P**Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Interfaz en serie: **Si**Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**SmartSlot: **Si****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**Tiempo de recarga de la batería: **3 h**Batería hot-swap: **Si**Prueba de baterías automática: **Si****Diseño**Factor de forma: **Mini Tower**Longitud de cable: **1.83 m**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Estado**Código IP (International Protection): **IP20**Certificación: **CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**Altitud no operativa: **0 - 15000 m****Detalles técnicos**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR****Peso y dimensiones**

Ancho: **85 mm**Profundidad: **508 mm**Altura: **432 mm**Peso: **22 kg**Ancho del paquete: **594 mm**Largo del paquete: **749 mm**Alto del paquete: **246 mm****Empaquetado de datos**Cables incluidos: **Cable USB**Guía de instalación rápida: **Si**Tarjeta de garantía: **Si**CD de software: **Si**Volumen del paquete: **29600 cm³****Datos de logística**Cantidad por tarima: **12 pieza(s)**Link: <https://mcashop.mx/producto/120405/apc-srt1500sla-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-15-kva-1350-w-6-salidas-ac>