

APC SRT1500XLA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 15 kVA 1350 W 6 salidas AC

APC SRT1500XLA, Doble conversión (en línea), 15 kVA, 1350 W, Seno, 50 V, 150 V

SKU: SRT1500XLA

Información Técnica

Marca: APC

Color del producto: Negro Factor de forma: Mini Tower

Voltaje de entrada de operación (min): 50 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 15 kVA

Potencia de salida: 1350 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Aspectos destacados

Especificaciones

Auto-re arranque: Si Puertos e Interfaces

Conector: NEMA 5-15P

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 15 kVA
Potencia de salida: 1350 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 50 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Índice de aumento de energía: 432 J
Factor de cima: 3:1
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 2%
Protección de sobrecarga: Si
Alarma(s) audibles: Si
Administración basada en web: Si



Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Interfaz en serie: Si

Tipo de serie de interfaz: RJ-45 Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

SmartSlot: Si

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Duración de la batería (máx): 5 Año(s) Tiempo de recarga de la batería: 3 h

Batería hot-swap: Si

Prueba de baterías automática: Si

Diseño

Factor de forma: Mini Tower Longitud de cable: 1.83 m Color del producto: Negro

Tipo de visualizador: LCD Indicadores LED: Estado

Código IP (International Protection): IP20

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95% Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m Altitud no operativa: 0 - 15000 m

Certificados

Certificación: CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778

Contenido del empaque

Cables incluidos: Cable USB Guía de instalación rápida: Si

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 85 mm

Profundidad: 508 mm

Altura: 432 mm

Peso: 22 kg

Empaquetado de datos

Tarjeta de garantía: Si

CD de software: Si

Ancho del paquete: 594 mm



Largo del paquete: 749 mm Alto del paquete: 246 mm

Volumen del paquete: 29600 cm³

Datos de logística

Cantidad por tarima: 12 pieza(s)

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/120405/apc-srt1500xla-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-15-kva-1350-w-6-salidas-accentration-en-linea-15-kva-1350-w-6-salidas-accentr$