

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

APC[®]
Legendary Reliability™

www.mcashop.mx



APC SRT1500XLA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 15 kVA 1350 W 6 salidas AC

APC SRT1500XLA, Doble conversión (en línea), 15 kVA, 1350 W, Seno, 50 V, 150 V
SKU: SRT1500XLA

Información Técnica

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **15 kVA**
- Potencia de salida: **1350 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **50 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**
- Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**
- Factor de forma: **Mini Tower**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **15 kVA**
Potencia de salida: **1350 W**
Forma de onda: **Seno**
Voltaje de operación de entrada (min): **50 V**
Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**
Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**
Voltaje de operación de salida (máx): **120 V**
Frecuencia de salida: **50/60 Hz**
Índice de aumento de energía: **432 J**
Factor de cima: **3:1**
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **2%**
Protección de sobrecarga: **Si**
Alarma(s) audibles: **Si**
Administración basada en web: **Si**
Auto-re arranque: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**
Conector: **NEMA 5-15P**
Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**
Puerto USB: **Si**
Puertos USB 2.0: **1**
Interfaz en serie: **Si**
Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**
Puertos Ethernet (RJ-45): **1**
SmartSlot: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**
Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**
Tiempo de recarga de la batería: **3 h**
Batería hot-swap: **Si**
Prueba de baterías automática: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Mini Tower**

Longitud de cable: **1.83 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Estado**

Grado de protección IP: **IP20**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificación: **CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable USB**

Guía de instalación rápida: **Si**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **85 mm**

Profundidad: **508 mm**

Altura: **432 mm**

Peso: **22 kg**

Empaquetado de datos

Tarjeta de garantía: **Si**

CD de software: **Si**

Ancho del paquete: **594 mm**

Largo del paquete: **749 mm**

Alto del paquete: **246 mm**

Volumen del paquete: **29600 cm³**

Datos de logística

Cantidad por tarima: **12 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/120405/apc-srt1500xla-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-15-kva-1350-w-6-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.