



Switch Intellinet Switch de 24 Puertos Gigabit Ethernet Administrable por Web con 2 puertos SFP, Gestionado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Montaje en rack, 1U

Intellinet Switch de 24 Puertos Gigabit Ethernet Administrable por Web con 2 puertos SFP, Gestionado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Montaje en rack, 1U

SKU: 560917

Información Técnica

Marca: **Intellinet**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**

Montaje en rack: **Si**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Capacidad de conmutación: **52 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Aspectos destacados

Intellinet Switch de 24 Puertos Gigabit Ethernet Administrable por Web con 2 puertos SFP. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 52 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE.... Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Especificaciones

| Características de administración |
|--|
| Tipo de interruptor: Gestionado |
| Calidad de servicio (QoS) soporte: Si |
| Administración basada en web: Si |
| Registro de eventos en sistema: Si |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP: 2 |
| Red |
| Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Soporte 10G: No |
| Tipos de cable soportados: Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e |
| Espejo de puertos: Si |

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**Soporte de control de flujo: **Si**Adición de vínculos: **Si**Control de transmisión de tormentas: **Si**Límite de rango: **Si**Protocolo de árbol de expansión: **Si**Auto-negociación: **Si**Soporte VLAN: **Si****Transmisión de datos**Capacidad de conmutación: **52 Gbit/s**Rango de reenvío: **1.488 Mpps**Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**Guardar y remitir: **Si**Soporte Jumbo Frames: **Si**Marcos jumbo: **9216****Seguridad**Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**IGMP: **Si**Autenticación: **Autenticación basada en puertos****Funciones de multidifusión**Multidifusión, soporte: **Si**Número de grupos de multidifusión filtrados: **8****Diseño**Montaje en rack: **Si**Factor de forma: **1U**Color del producto: **Negro**Material de la cubierta: **Metal**Indicadores LED: **Si****Desempeño**Tamaño de buffer: **512 KB****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Consumo de energía (máx.): **20 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **440 mm**Profundidad: **205 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **2.2 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Manual: **Si**

Estante de montaje: **Si**

Empaquetado de datos

Soportes de montaje incluidos: **Si**

Certificados

Certificación: **FCC Class A, CE**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mca.shop.mx/producto/120480/switch-intellinet-switch-de-24-puertos-gigabit-ethernet-administrable-por-web-con-2-puertos-sfp-gestionado-gigabit-ethernet-101001000-bidireccional-completo-full-duplex-montaje-en-rack-1u>