



## Smartbitt Smart Interactive 1800 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.8 kVA 900 W 8 salidas AC

Smartbitt Smart Interactive 1800, Línea interactiva, 1.8 kVA, 900 W, 82 V, 148 V, 50/60 Hz

SKU: SBNB1800

### Información Técnica

Marca: **Smartbitt**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.8 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **82 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Smartbitt Smart Interactive 1800. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.8 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3 min. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.35 m. Ancho: 178 mm, Profundidad: 298 mm, Altura: 148 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1.8 kVA</b>
Potencia de salida: <b>900 W</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>82 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>148 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>100 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>120 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Regulación de la frecuencia de salida: <b>1 Hz</b>
Regulación del voltaje de salida: <b>10%</b>
Máxima corriente: <b>0.5 A</b>
Índice de aumento de energía: <b>150 J</b>
Tiempo de respuesta: <b>6 ms</b>
Número de fases de entrada: <b>8</b>
Funciones de protección de poder: <b>Sobrecarga</b>

**Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**Conector: **NEMA 5-15R**Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**Interfaz en serie: **Si**Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**Cantidad de puerto serial: **2****Batería**Capacidad de la batería: **7 Ah**Voltaje de la pila: **12 V**Número de celdas de batería: **2**Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**Tiempo típico de respaldo a media carga: **47 min**Corriente de carga: **12 A****Diseño**Factor de forma: **Tower**Longitud de cable: **1.35 m**Tipo de enfriamiento: **Activo**Ventilador integrado: **Si**Color del producto: **Negro**Indicadores LED: **Corriente****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 2000 m****Peso y dimensiones**Ancho: **178 mm**Profundidad: **298 mm**Altura: **148 mm**Peso: **9.27 kg****Empaquetado de datos**Manual: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/120534/smartbitt-smart-interactive-1800-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-18-kva-900-w-8-salidas-ac>