



Smartbitt Smart Interactive 1800 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.8 kVA 900 W 8 salidas AC

Smartbitt Smart Interactive 1800, Línea interactiva, 1.8 kVA, 900 W, 82 V, 148 V, 50/60 Hz

SKU: SBNB1800

Información Técnica

Marca: **Smartbitt**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.8 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Voltaje de operación de entrada (min): **82 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **148 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Ideal equipment for Home and Office.

Designed to provide excellent quality and high performance, manufactured with the latest in interactive technology, Smartbitt UPS have all their backups with regulation, suppression and battery backup. Get to know the Smart Interactive family.

8 CONTACTS WITH PROTECTION.

Efficient team of 8 Contacts, All your outlets provide protection, suppression and backup of energy Up to 80 Minutes *. This is what makes the difference between the other equipment and Smartbitt Technology.

Continue protected for longer with the line of No Smartbitt Breaks, which help keep your electronic devices in perfect condition. All your contacts are designed to offer support, regulation and suppression of spikes. Ideal for personal computers, Internet modem, Screens, DVD's, Blu-Ray, Video game consoles and much more.

* Backup time may vary depending on the load connected to the UPS.

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.8 kVA
Potencia de salida: 900 W
Voltaje de operación de entrada (min): 82 V
Voltaje de operación de entrada (máx): 148 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx): 120 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación de la frecuencia de salida: 1 Hz
Regulación del voltaje de salida: 10%

Máxima corriente: **0.5 A**

Índice de aumento de energía: **150 J**

Tiempo de respuesta: **6 ms**

Número de fases de entrada: **8**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**

Cantidad de puerto serial: **2**

Batería

Capacidad de la batería (Ah): **7 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Número de celdas de batería: **2**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **47 min**

Corriente de carga: **12 A**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Longitud de cable: **1.35 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Corriente**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 2000 m**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **178 mm**

Profundidad: **298 mm**

Altura: **148 mm**

Peso: **9.27 kg**