Escáner 2996C003 Canon CanoScan LiDE 400, 216 x 297 mm, 4800 x 4800 DPI, 19200 x 19200 DPI, 48 Bit, 24/48 Bit, 16 Bit

Canon CanoScan LiDE 400, 216 x 297 mm, 4800 x 4800 DPI, 19200 x 19200 DPI, 48 Bit, 24/48 Bit, 16 Bit

SKU: 2996C003

Información Técnica

Marca: **Canon**
Tipo de sensor: **CIS**
Resolución óptica de escáner: **4800 x 4800 DPI**
Escaneado dúplex: **No**
Tamaño máximo de escaneado: **216 x 297 mm**
Tipo de fuente de alimentación: **USB**
Color del producto: **Negro**
Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**
Pantalla incorporada: **No**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Canon CanoScan LiDE 400. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 297 mm, Resolución óptica de escáner: 4800 x 4800 DPI, Resolución de escaneado mejorada: 19200 x 19200 DPI. Tipo de escaneado: Escáner de cama plana, Color del producto: Negro. Tipo de sensor: CIS, Fuentes de luz: LED RGB, Funciones de los botones: Copiar. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4. Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Tipo de conector USB: USB Tipo C, Interfaces estándar: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Especificaciones

Exploración
Tamaño máximo de escaneado: **216 x 297 mm**
Resolución óptica de escáner: **4800 x 4800 DPI**
Resolución de escaneado mejorada: **19200 x 19200 DPI**
Escáner a color: **Si**
Escaneado dúplex: **No**
Profundidad de color de entrada: **48 Bit**
Profundidad de color de salida: **24/48 Bit**
Profundidad de entrada de escala de grises: **16 Bit**
Profundidad de salida en escala de grises: **8 Bit**
Velocidad de escaneado (color, baja res., A4): **8 seg/página**
Modos de color de escaneado Negro / blanco: **Escala de grises**
Diseño
Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Color del producto: **Negro**

Pantalla incorporada: **No**

Desempeño

Tipo de sensor: **CIS**

Fuentes de luz: **LED RGB**

Funciones de los botones: **Copiar**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4**

Carta: **Si**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Tipo de conector USB: **USB Tipo C**

Interfaces estándar: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **USB**

Consumo energético: **4.5 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **250 mm**

Profundidad: **367 mm**

Altura: **42 mm**

Peso: **1.7 kg**

Contenido del empaque

CD de software: **Si**

Cables incluidos: **USB tipo A a USB tipo C**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8.1**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.