

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



TP-Link Deco E4 (2-pack) Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanco, Gris Interno

TP-Link Deco E4 (2-pack), Blanco, Gris, Interno, Sistema de malla, LAN, WLAN, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac)
SKU: DECO E4(2-PACK)

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Color del producto: **Blanco, Gris**
- Tipo de antena: **Interno**
- Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**
- Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**
- Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1167 Mbit/s**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Sistema de malla**

Color del producto: **Blanco, Gris**

Indicadores LED: **LAN, WLAN**

Tipo de antena: **Interno**

Cantidad de antenas: **2**

Botón de restaurar: **Si**

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1167 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **300 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **867 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g**

Algoritmos de seguridad: **WPA-PSK, WPA2-PSK**

Número de redes de invitados (5 GHz): **1**

Número de redes de invitados (2.4 GHz): **1**

IP dinámica: **Si**

IP estática: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Accesode invitados: **Si**

Características

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**
Reenvío de puertos: **Si**
Seguridad con cortafuegos: **SPI Firewall**
Formación de rayos: **Si**
DHCP, cliente: **Si**
DHCP, servidor: **Si**
Control parental: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**
Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Corriente de entrada del adaptador de CA: **0.3 A**
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**
Voltaje de salida de adaptador AC: **9 V**
Corriente de salida de adaptador AC: **0.85 A**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS, CE**
Certificación: **FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **90.7 mm**
Profundidad: **90.7 mm**
Altura: **190 mm**

Contenido del empaque

Número de productos: **2 pieza(s)**
Adaptador AC incluido: **Si**
Número de unidades incluidas: **2 pieza(s)**
Cable Ethernet: **Si**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **365 mm**
Largo del paquete: **241 mm**
Alto del paquete: **105 mm**
Peso del paquete: **1.73 kg**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**

Link: <https://mcashop.mx/producto/121024/tp-link-deco-e4-2-pack-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-5-80211-ac-blanco-gris-interno>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.