



## APC SMT1000RM2UC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 700 W 6 salidas AC

APC SMT1000RM2UC, Línea interactiva, 1 kVA, 700 W, Seno, 75 V, 154 V

SKU: SMT1000RM2UC

### Información Técnica

Marca: **APC**

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Potencia de salida: **700 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **154 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **75 V**

Forma de onda: **Seno**

Topología UPS: **Línea interactiva**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **700 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **75 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **154 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **110 V**

Voltaje de operación de salida (máx.): **127 V**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Índice de aumento de energía: **680 J**

Tiempo de respuesta: **10 ms**

Factor de cima: **3:1**

Nivel de ruido: **41 Db**

Funciones de protección de poder: **Cortocircuito**

Alarma(s) audibles: **Si**

Administración basada en web: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Auto-re arranque: **Si**

### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

SmartSlot: **Si**

## Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Numero de baterías soportadas: **1**

Duración de la batería (máx): **6 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

## Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **2.44 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Estado**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

## Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **REACH**

## Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

## Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **477 mm**

Altura: **86 mm**

Peso: **25.3 kg**

## Empaque de datos

Ancho del paquete: **590 mm**

Largo del paquete: **610 mm**

Alto del paquete: **235 mm**

Peso del paquete: **30.9 kg**

### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000**

Link: <https://mcashop.mx/producto/121076/apc-smt1000rm2uc-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-1-kva-700-w-6-salidas-ac>