

APC SMT1000RM2UC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 700 W 6 salidas AC

APC SMT1000RM2UC, Línea interactiva, 1 kVA, 700 W, Seno, 75 V, 154 V

SKU: SMT1000RM2UC

Información Técnica

Marca: **APC**
Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**
Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**
Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**
Topología UPS: **Línea interactiva**
Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**
Potencia de salida: **700 W**
Forma de onda: **Seno**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**	
Conector de alimentación: **NEMA 5-15P**	
Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**	
Puerto USB disponible: **Si**	
Interfaz en serie: **Si**	
SmartSlot: **Si**	
Peso y dimensiones	
Ancho: **432 mm**	
Profundidad: **477 mm**	
Altura: **86 mm**	
Peso: **25.3 kg**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**	
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**	
Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**	
Altitud no operativa: **0 - 15000 m**	
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete: **590 mm**	
Largo del paquete: **610 mm**	
Alto del paquete: **235 mm**	

Peso del paquete:	**30.9 kg**
Certificados	
Certificados de cumplimiento:	**RoHS**
Certificación:	**REACH**
Batería	
Tecnología de batería:	**Sealed Lead Acid (VRLA)**
Cantidad de baterías soportadas:	**1**
Duración máxima de la batería:	**6 Año(s)**
Tiempo de recarga de la batería:	**3 h**
Batería hot-swap:	**Si**
Prueba de baterías automática:	**Si**
Arranque en frío:	**Si**
Diseño	
Factor de forma:	**Montaje en rack o Montaje en bastidor**
Capacidad del rack:	**2U**
Longitud de cable:	**2.44 m**
Color del producto:	**Negro**
Tipo de visualizador:	**LCD**
Indicadores LED:	**Estado**
Características	
Topología UPS:	**Línea interactiva**
Capacidad de potencia de salida (VA):	**1 kVA**
Potencia de salida:	**700 W**
Forma de onda:	**Seno**
Voltaje de operación de entrada (min):	**75 V**
Voltaje de operación de entrada (máx):	**154 V**
Frecuencia de entrada:	**50/60 Hz**
Voltaje de operación de salida (min):	**110 V**
Voltaje de operación de salida (máx):	**127 V**
Regulación automática de voltaje (AVR):	**Si**
Índice de aumento de energía:	**680 J**
Tiempo de respuesta:	**10 ms**
Factor de cima:	**3:1**
Nivel de ruido:	**41 Db**
Funciones de protección eléctrica:	**Cortocircuito**
Alarma(s) audibles:	**Si**
Administración basada en web:	**Si**
Modos de alarma audibles:	**Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**
Auto-re arranque:	**Si**
Sustentabilidad	
Certificados de sustentabilidad:	**ENERGY STAR**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.