



APC SMT2200RM2UC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2.2 kVA 1980 W 8 salidas AC

APC SMT2200RM2UC, Línea interactiva, 2.2 kVA, 1980 W, Seno, 75 V, 154 V

SKU: SMT2200RM2UC

Información Técnica

Marca: APC

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor

Voltaje de entrada de operación (min): 75 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 154 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 2.2 kVA

Potencia de salida: 1980 W Topología UPS: Línea interactiva

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: Línea interactiva

Capacidad de potencia de salida (VA): 2.2 kVA

Potencia de salida: 1980 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 75 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 154 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Voltaje de operación de salida (min): 110 V

Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Regulación automática de voltaje (AVR): Si

Índice de aumento de energía: 530 J

Apagado de emergencia: Si

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 5%

Nivel de ruido: 55 Db Alarma(s) audibles: Si

Administración basada en web: Si

Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga

Compensación de tensión por temperatura: Si

Puertos e Interfaces



Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R

Conector: NEMA 5-20P

Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC

Puerto USB: Si Interfaz en serie: Si

Tipo de serie de interfaz: RJ-45 Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

SmartSlot: Si

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Numero de baterías soportadas: 1 Duración de la batería (máx): 5 Año(s)

Tiempo de recarga de la batería: 3 h

Batería hot-swap: Si

Prueba de baterías automática: Si

Arranque en frío: Si

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor

Capacidad del rack: 2U Longitud de cable: 2.44 m Color del producto: Negro Tipo de visualizador: LCD

Indicadores LED: Estado

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95% Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m Altitud no operativa: 0 - 15000 m

Certificados

Certificación: CSA, FCC, UL

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 480 mm Profundidad: 683 mm

Altura: 86 mm Peso: 43.2 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 600 mm Largo del paquete: 980 mm



Alto del paquete: 254 mm Peso del paquete: 49.7 kg Datos de logística

Cantidad por tarima: 8 pieza(s)

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/121077/apc-smt2200rm2uc-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-22-kva-1980-w-8-salidas-accordinate for the control of the cont$