



APC SMT750C sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.75 kVA 500 W 6 salidas AC

APC SMT750C, Línea interactiva, 0.75 kVA, 500 W, Seno, 82 V, 144 V

SKU: SMT750C

Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**

Potencia de salida: **500 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **82 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

APC SMT750C. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.75 kVA, Potencia de salida: 500 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Duración de la batería (máx.): 5 Año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 138 mm, Profundidad: 369 mm, Altura: 161 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.75 kVA
Potencia de salida: 500 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 82 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 144 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Índice de aumento de energía: 540 J
Tiempo de espera (mín.): 6 ms
Tiempo de espera (máx.): 10 ms
Nivel de ruido: 41 Db
Alarma(s) audibles: Si
Administración basada en web: Si

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

SmartSlot: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Cartucho para batería de repuesto: **RBC48**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Certificación: **CSA, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, ICES-003, UL 1778, REACH**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **138 mm**

Profundidad: **369 mm**

Altura: **161 mm**

Peso: 12.5 kg
Ancho del paquete: 278 mm
Largo del paquete: 499 mm
Alto del paquete: 301 mm
Peso del paquete: 14 kg
Empaquetado de datos
Cables incluidos: Cable USB
CD fuente: Si
CD de software: Si
Datos de logística
Cantidad por tarima: 24 pieza(s)
Otras características
Voltaje de salida: 120 V

Link: <https://mcaShop.mx/producto/121078/apc-smt750c-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-075-kva-500-w-6-salidas-ac>