



# APC SMT750C sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.75 kVA 500 W 6 salidas AC

APC SMT750C, Línea interactiva, 0.75 kVA, 500 W, Seno, 82 V, 144 V

SKU: SMT750C

### Información Técnica

Marca: APC

Color del producto: Negro Factor de forma: Tower

Voltaje de entrada de operación (min): 82 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 144 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.75 kVA

Potencia de salida: 500 W

Topología UPS: Línea interactiva

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

#### Características

Topología UPS: Línea interactiva

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.75 kVA

Potencia de salida: 500 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 82 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 144 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Voltaje de operación de salida (min): 110 V Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V

Frecuencia de salida: 50/60 Hz Índice de aumento de energía: 540 J

Tiempo de espera (mín.): 6 ms Tiempo de espera (máx.): 10 ms

Nivel de ruido: 41 Db Alarma(s) audibles: Si

Administración basada en web: Si

Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Conector: NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC

Puerto USB: Si



Interfaz en serie: Si

SmartSlot: Si

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Duración de la batería (máx): 5 Año(s) Tiempo de recarga de la batería: 3 h

Batería hot-swap: Si

Prueba de baterías automática: Si

Arranque en frío: Si

Cartucho para batería de repuesto: RBC48

Diseño

Factor de forma: Tower Color del producto: Negro Tipo de visualizador: LCD

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m Altitud no operativa: 0 - 15000 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Certificación: CSA, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, ICES-003, UL 1778, REACH

Contenido del empague

Cables incluidos: Cable USB

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 138 mm Profundidad: 369 mm Altura: 161 mm

Peso: 12.5 kg

Empaquetado de datos

CD fuente: Si CD de software: Si

Ancho del paquete: 278 mm Largo del paquete: 499 mm

Alto del paquete: 301 mm Peso del paquete: 14 kg

Datos de logística

Cantidad por tarima: 24 pieza(s)

#### Otras características

Voltaje de salida: 120 V

 ${\bf Link: \ https://mcashop.mx/producto/121078/apc-smt750c-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-075-kva-500-w-6-salidas-accentractiva-075-k$ 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.