

UPS APC Smart-UPS SMT750C Línea Interactiva 750VA 500W 120V Onda Sinusoidal Torre Negro

APC SMT750C, Línea interactiva, 0.75 kVA, 500 W, Seno, 82 V, 144 V

SKU: SMT750C

Información Técnica

Marca: **APC**
Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**
Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**
Factor de forma: **Tower**
Topología UPS: **Línea interactiva**
Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**
Potencia de salida: **500 W**
Forma de onda: **Seno**

Aspectos destacados

Sistema de alimentación ininterrumpida APC Smart-UPS interactivo con onda sinusoidal pura y regulación automática de voltaje. Su pantalla LCD facilita la supervisión del estado energético y la administración de grupos de tomas de salida conmutadas, optimizando la continuidad operativa para administradores de TI en oficinas y salas de red.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**
Conector de alimentación: **NEMA 5-15P**
Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**
Puerto USB disponible: **Si**
Interfaz en serie: **Si**
SmartSlot: **Si**
Peso y dimensiones
Ancho: **138 mm**
Profundidad: **369 mm**
Altura: **161 mm**
Peso: **12.5 kg**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**
Altitud no operativa: **0 - 15000 m**
Empaquetado de datos
CD fuente: **Si**
CD de software: **Si**

Ancho del paquete: **278 mm**
Largo del paquete: **499 mm**
Alto del paquete: **301 mm**
Peso del paquete: **14 kg**
Certificados
Certificados de cumplimiento: **RoHS**
Certificación: **CSA, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, ICES-003, UL 1778, REACH**
Contenido del empaque
Cables incluidos: **Cable USB**
Batería
Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**
Duración máxima de la batería: **5 Año(s)**
Tiempo de recarga de la batería: **3 h**
Batería hot-swap: **Si**
Prueba de baterías automática: **Si**
Arranque en frío: **Si**
Cartucho para batería de repuesto: **RBC48**
Otras características
Voltaje de salida: **120 V**
Diseño
Factor de forma: **Tower**
Color del producto: **Negro**
Tipo de visualizador: **LCD**
Características
Topología UPS: **Línea interactiva**
Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**
Potencia de salida: **500 W**
Forma de onda: **Seno**
Voltaje de operación de entrada (min): **82 V**
Voltaje de operación de entrada (máx): **144 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **110 V**
Voltaje de operación de salida (máx): **127 V**
Frecuencia de salida: **50/60 Hz**
Índice de aumento de energía: **540 J**
Tiempo de espera (mín.): **6 ms**
Tiempo de espera (máx.): **10 ms**
Nivel de ruido: **41 Db**
Alarma(s) audibles: **Si**
Administración basada en web: **Si**
Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja**
Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Link: https://mcashop.mx/producto/121078/ups-apc-smart-ups-smt750c-linea-interactiva-750va-500w-120v-onda-sinusoidal-torre-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.