



## APC SMT750C sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.75 kVA 500 W 6 salidas AC

APC SMT750C, Línea interactiva, 0.75 kVA, 500 W, Seno, 82 V, 144 V

SKU: SMT750C

### Información Técnica

Marca: **APC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Potencia de salida: **500 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **144 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **82 V**

Forma de onda: **Seno**

Topología UPS: **Línea interactiva**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**

Potencia de salida: **500 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **82 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **144 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **110 V**

Voltaje de operación de salida (máx.): **127 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Índice de aumento de energía: **540 J**

Nivel de ruido: **41 Db**

Alarma(s) audibles: **Si**

Administración basada en web: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja**

### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

SmartSlot: **Si**

**Batería**

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Cartucho para batería de repuesto: **RBC48**

**Diseño**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

**Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

**Certificados**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **CSA, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, ICES-003, UL 1778, REACH**

**Contenido del empaque**

Cables incluidos: **Cable USB**

**Sustentabilidad**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

**Peso y dimensiones**

Ancho: **138 mm**

Profundidad: **369 mm**

Altura: **161 mm**

Peso: **12.5 kg**

**Empaquetado de datos**

CD fuente: **Si**

CD de software: **Si**

Ancho del paquete: **278 mm**

Largo del paquete: **499 mm**

Alto del paquete: **301 mm**

Peso del paquete: **14 kg**

**Datos de logística**

Cantidad por tarima: **24 pieza(s)**

**Otras características**

Voltaje de salida: **120 V**

Link: <https://mcashop.mx/producto/121078/apc-smt750c-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-075-kva-500-w-6-salidas-ac>