

## APC SMC1000-2UC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 600 W

APC SMC1000-2UC, Línea interactiva, 1 kVA, 600 W, Seno, 93 V, 130 V

SKU: SMC1000-2UC

### Información Técnica

Marca: **APC**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **600 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **93 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **130 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

### Especificaciones

| Características  |
|--|
| Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>  |
| Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1 kVA</b>   |
| Potencia de salida: <b>600 W</b>   |
| Forma de onda: <b>Seno</b>   |
| Voltaje de operación de entrada (min): <b>93 V</b>   |
| Voltaje de operación de entrada (máx): <b>130 V</b>  |
| Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>   |
| Voltaje de operación de salida (min): <b>110 V</b>   |
| Voltaje de operación de salida (máx): <b>125 V</b>   |
| Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>  |
| Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>  |
| Índice de aumento de energía: <b>680 J</b>   |
| Tiempo de respuesta: <b>10 ms</b>  |
| Nivel de ruido: <b>41 Db</b>   |
| Alarma(s) audibles: <b>Si</b>  |
| Modos de alarma audibles: <b>Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja</b> |
| Puertos e Interfaces   |
| Puerto USB: <b>Si</b>  |
| Puertos Ethernet (RJ-45): <b>1</b>   |
| Batería  |
| Duración de la batería (máx): <b>6 Año(s)</b>  |
| Tiempo de recarga de la batería: <b>3 h</b>  |

Batería hot-swap: **Si**Arranque en frío: **Si****Diseño**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**Altitud no operativa: **0 - 15240 m****Certificados**Certificados de cumplimiento: **RoHS**Certificación: **CSA C22.2 No 107.1, CULus, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC part 15 class A, ICES-003, UL 1778****Contenido del empaque**Estante de montaje: **Si**Cables incluidos: **Cable USB****Sustentabilidad**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR****Peso y dimensiones**Ancho: **432 mm**Profundidad: **406 mm**Altura: **86 mm**Peso: **20.5 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **535 mm**Largo del paquete: **570 mm**Alto del paquete: **235 mm**Peso del paquete: **20.7 kg**Link: <https://mcaishop.mx/producto/121109/apc-smc1000-2uc-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-1-kva-600-w>