



APC SMC1500C sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.44 kVA 900 W 8 salidas AC

APC SMC1500C, Línea interactiva, 1.44 kVA, 900 W, Seno, 85 V, 136 V

SKU: SMC1500C

Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.44 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **85 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

APC SMC1500C. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.44 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Duración de la batería (máx): 5 Año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.83 m. Ancho: 171 mm, Profundidad: 439 mm, Altura: 219 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.44 kVA
Potencia de salida: 900 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 85 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 136 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Índice de aumento de energía: 680 J
Tiempo de espera (mín.): 6 ms
Tiempo de espera (máx.): 10 ms
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 5%
Filtro de ruido EMI/RFI: Si
Nivel de ruido: 45 Db

Protección de sobrecarga: **Si**Alarma(s) audibles: **Si**Modos de alarma audibles: **Alarma de batería baja**Auto-re arranque: **Si****Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**Conector: **NEMA 5-15P**Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**Puerto USB: **Si****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**Tiempo de recarga de la batería: **3 h**Batería hot-swap: **Si**Arranque en frío: **Si**Cartucho para batería de repuesto: **RBC6****Diseño**Factor de forma: **Tower**Longitud de cable: **1.83 m**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Certificación: **CSA, CSA C22.2 No. 107.1, ENERGY STAR V1.0 (USA), FCC 15 B, ICES-003, UL 1778****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**Altitud no operativa: **0 - 15000 m****Detalles técnicos**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Peso y dimensiones**Ancho: **171 mm**Profundidad: **439 mm**

Altura: **219 mm**Peso: **20.1 kg**Ancho del paquete: **330 mm**Largo del paquete: **590 mm**Alto del paquete: **330 mm**Peso del paquete: **22.6 kg****Datos de logística**Cantidad por tarima: **12 pieza(s)****Otras características**Voltaje de salida: **120 V**Link: <https://mcaShop.mx/producto/121186/apc-smc1500c-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-144-kva-900-w-8-salidas-ac>