



## APC SMT1000C sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 700 W 8 salidas AC

APC SMT1000C, Línea interactiva, 1 kVA, 700 W, Seno, 75 V, 154 V

SKU: SMT1000C

### Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **700 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **75 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

APC SMT1000C. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 700 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Duración de la batería (máx): 5 Año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.83 m. Ancho: 171 mm, Profundidad: 439 mm, Altura: 219 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1 kVA</b>
Potencia de salida: <b>700 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>75 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>154 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>110 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>127 V</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Índice de aumento de energía: <b>680 J</b>
Tiempo de respuesta: <b>10 ms</b>
Filtro de ruido EMI/RFI: <b>Si</b>
Nivel de ruido: <b>41 Db</b>
Funciones de protección de poder: <b>Cortocircuito</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>

Administración basada en web: **Si**Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**Auto-re arranque: **Si****Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**Conector: **NEMA 5-15P**Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**Puerto USB: **Si**Interfaz en serie: **Si**SmartSlot: **Si****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Numero de baterías soportadas: **1**Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**Tiempo de recarga de la batería: **3 h**Batería hot-swap: **Si**Prueba de baterías automática: **Si**Arranque en frío: **Si****Diseño**Factor de forma: **Tower**Longitud de cable: **1.83 m**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Estado**Certificación: **REACH****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**Altitud no operativa: **0 - 15000 m****Detalles técnicos**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**Certificados de cumplimiento: **RoHS**

**Peso y dimensiones**Ancho: **171 mm**Profundidad: **439 mm**Altura: **219 mm**Peso: **20.1 kg**Ancho del paquete: **330 mm**Largo del paquete: **590 mm**Alto del paquete: **330 mm**Peso del paquete: **22.6 kg****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000**Link: <https://mcashop.mx/producto/121208/apc-smt1000c-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-1-kva-700-w-8-salidas-ac>