

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**APC**<sup>®</sup>  
Legendary Reliability™

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**APC SMT750RM2UC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.75 kVA 500 W 6 salidas AC**

APC SMT750RM2UC, Línea interactiva, 0.75 kVA, 500 W, Seno, 82 V, 114 V  
SKU: SMT750RM2UC

## Información Técnica

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**
- Potencia de salida: **500 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **82 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **114 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**
- Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**

Potencia de salida: **500 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **82 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **114 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **110 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **127 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Índice de aumento de energía: **680 J**

Tiempo de espera (mín.): **6 ms**

Tiempo de espera (máx.): **10 ms**

Nivel de ruido: **41 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja**

Auto-re arranque: **Si**

### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**  
Conector: **NEMA 5-15P**  
Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**  
Puerto USB: **Si**  
Interfaz en serie: **Si**  
Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**  
SmartSlot: **Si**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**  
Numero de baterías soportadas: **1**  
Duración de la batería (máx): **6 Año(s)**  
Tiempo de recarga de la batería: **3 h**  
Batería hot-swap: **Si**  
Prueba de baterías automática: **Si**  
Arranque en frío: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**  
Capacidad del rack: **2U**  
Longitud de cable: **2.44 m**  
Color del producto: **Negro**  
Tipo de visualizador: **LCD**  
Indicadores LED: **Estado**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**  
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**  
Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**  
Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**  
Certificación: **CSA, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, ICES-003, UL 1778, REACH**

#### Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**  
Cables incluidos: **RS-232, Cable USB**  
Guía de instalación rápida: **Si**

#### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**  
Profundidad: **409 mm**  
Altura: **86 mm**  
Peso: **17.7 kg**

#### Empaquetado de datos

CD fuente: **Si**  
CD de software: **Si**  
Ancho del paquete: **535 mm**  
Largo del paquete: **570 mm**  
Alto del paquete: **235 mm**  
Peso del paquete: **22.6 kg**

#### Datos de logística

Cantidad por tarima: **16 pieza(s)**  
Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000**

#### Otras características

Voltaje de salida: **120 V**

Link: <https://mcashop.mx/producto/121232/apc-smt750rm2uc-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-075-kva-500-w-6-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.