

APC SMT750RM2UC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.75 kVA 500 W 6 salidas AC

APC SMT750RM2UC, Línea interactiva, 0.75 kVA, 500 W, Seno, 82 V, 114 V

SKU: SMT750RM2UC

Información Técnica

Marca: **APC**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Voltaje de entrada de operación (min): **82 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **114 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**

Potencia de salida: **500 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.75 kVA
Potencia de salida: 500 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 82 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 114 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Índice de aumento de energía: 680 J
Tiempo de espera (mín.): 6 ms
Tiempo de espera (máx.): 10 ms
Nivel de ruido: 41 Db
Protección de sobrecarga: Si
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja
Auto-re arranque: Si
Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**

SmartSlot: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Numero de baterías soportadas: **1**

Duración de la batería (máx): **6 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **2.44 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Estado**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **CSA, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, ICES-003, UL 1778, REACH**

Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**

Cables incluidos: **RS-232, Cable USB**

Guía de instalación rápida: **Si**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **409 mm**

Altura: **86 mm**

Peso: **17.7 kg****Empaquetado de datos**CD fuente: **Si**CD de software: **Si**Ancho del paquete: **535 mm**Largo del paquete: **570 mm**Alto del paquete: **235 mm**Peso del paquete: **22.6 kg****Datos de logística**Cantidad por tarima: **16 pieza(s)**Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000****Otras características**Voltaje de salida: **120 V**Link: <https://mcaishop.mx/producto/121232/apc-smt750rm2uc-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-075-kva-500-w-6-salidas-ac>