



## APC SMC1500-2UC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.44 kVA 900 W

APC SMC1500-2UC, Línea interactiva, 1.44 kVA, 900 W, Seno, 93 V, 130 V

SKU: SMC1500-2UC

### Información Técnica

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1.44 kVA**
- Potencia de salida: **900 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **93 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **130 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**
- Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1.44 kVA</b>
Potencia de salida: <b>900 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de operación de entrada (min): <b>93 V</b>
Voltaje de operación de entrada (máx): <b>130 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>110 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx): <b>125 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Índice de aumento de energía: <b>680 J</b>
Tiempo de respuesta: <b>10 ms</b>
Nivel de ruido: <b>45 Db</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Modos de alarma audibles: <b>Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja</b>
Puertos e Interfaces
Puerto USB: <b>Si</b>
Puertos Ethernet (RJ-45): <b>1</b>
Batería
Tecnología de batería: <b>Plomo-ácido</b>

Duración de la batería (máx): **6 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Arranque en frío: **Si**

### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Altitud no operativa: **0 - 15240 m**

### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **CSA C22.2 No 107.1, CULus, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC part 15 class A, ICES-003, UL 1778**

### Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**

Cables incluidos: **Cable USB**

Guía de instalación rápida: **Si**

### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

### Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **477 mm**

Altura: **86 mm**

Peso: **25.3 kg**

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **590 mm**

Largo del paquete: **610 mm**

Alto del paquete: **235 mm**

Peso del paquete: **29.1 kg**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/121238/apc-smc1500-2uc-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-144-kva-900-w>