



No Break APC SMC1500-2UC, Línea interactiva, 1.44 kVA, 900 W, Seno, 93 V, 130 V

APC SMC1500-2UC, Línea interactiva, 1.44 kVA, 900 W, Seno, 93 V, 130 V

SKU: SMC1500-2UC

Información Técnica

Marca: **APC**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Voltaje de entrada de operación (min): **93 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **130 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.44 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

APC SMC1500-2UC. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.44 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tecnología de batería: Plomo-ácido, Duración de la batería (máx.): 6 Año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 432 mm, Profundidad: 477 mm, Altura: 86 mm. Cables incluidos: Cable USB

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.44 kVA
Potencia de salida: 900 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 93 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 130 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 125 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Índice de aumento de energía: 680 J
Tiempo de respuesta: 10 ms
Nivel de ruido: 45 Db
Alarma(s) audibles: Si

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Batería

Tecnología de batería: **Plomo-ácido**

Duración de la batería (máx): **6 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Altitud no operativa: **0 - 15240 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **CSA C22.2 No 107.1, CULus, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC part 15 class A, ICES-003, UL 1778**

Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**

Cables incluidos: **Cable USB**

Guía de instalación rápida: **Si**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **477 mm**

Altura: **86 mm**

Peso: **25.3 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **590 mm**

Largo del paquete: **610 mm**

Alto del paquete: **235 mm**

Peso del paquete: **29.1 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/121238/no-break-apc-smc1500-2uc-linea-interactiva-144-kva-900-w-seno-93-v-130-v>