



Escáner Canon imageFORMULA DR-C230, 216 x 356 mm, 600 x 600 DPI, 24 Bit, 8 Bit, 30 ppm, 30 ppm

Canon imageFORMULA DR-C230, 216 x 356 mm, 600 x 600 DPI, 24 Bit, 8 Bit, 30 ppm, 30 ppm

SKU: 2646C002

Información Técnica

Marca: Canon

Tipo de sensor: CMOS CIS

Ciclo de trabajo diario (máx.): **3500 páginas** Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: Si

Tamaño máximo de escaneado: 216 x 356 mm
Tipo de fuente de alimentación: Corriente alterna

Color del producto: Negro

Tipo de escaneado: Escáner alimentado con hojas

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4

Puerto USB: Si

Aspectos destacados

Canon imageFORMULA DR-C230. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 356 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Profundidad de color de salida: 24 Bit. Tipo de escaneado: Escáner alimentado con hojas, Color del producto: Negro. Tipo de sensor: CMOS CIS, Ciclo de trabajo diario (máx.): 3500 páginas, Fuentes de luz: LED RGB. Capacidad de entrada estándar: 60 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de presentación, Tarjeta de plástico, Grosor del soporte (min): 0.06 mm

Especificaciones

ación

Tamaño máximo de escaneado: 216 x 356 mm

Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI

Escáner a color: Si

Escaneado dúplex: Si

Profundidad de color de salida: 24 Bit

Profundidad de salida en escala de grises: 8 Bit

Niveles en escala de gris: 256

Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 30 ppm

Velocidad de escaneo ADF (color, A4): 30 ppm

Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4): 60 ipm

Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): 60 ipm

Diseño

Tipo de escaneado: Escáner alimentado con hojas



mcashop*

Color del producto: Negro

Desempeño

Tipo de sensor: CMOS CIS

Fuentes de luz: LED RGB

Ciclo de trabajo diario (máx.): 3500 páginas

Controladores de escaneado: ISIS, TWAIN

Capacidad de entrada

Capacidad de entrada estándar: 60 hojas

Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de presentación, Tarjeta de plástico

Detección de alimentación múltiple: Si

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4

Grosor del soporte (min): **0.06 mm**Espesor de la tarjeta (máx.): **1.4 mm**

Anchura máxima de escaneo: 21.6 cm

Longitud máxima de escaneado: 3 m

Puertos e Interfaces

Puerto USB: Si

Versión USB: 2.0

Interfaces estándar: USB 2.0

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: Corriente alterna

Consumo energético: 19 W

Consumo de energía (apagado): 0.1 W

Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Modo reposo: Si

Voltaje de entrada: 100-240 V

Consumo energético (en suspensión): 1.4 W

Peso y dimensiones

Ancho: 291 mm

Profundidad: 253 mm

Altura: 231 mm

Peso: 2.8 kg

Contenido del empaque

Cables incluidos: Corriente alterna, USB



Adaptador AC incluido: Si

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic x64,

Sistemas oerativos de servidor soportados: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 10 - 32.5 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 80%

Otras características

Peso de medios a escanear: 27 - 209 g/m²

Certificados de cumplimiento: RoHS

Link: https://mcashop.mx/producto/121256/escaner-canon-imageformula-dr-c230-216-x-356-mm-600-x-600-dpi-24-bit-8-bit-30-ppm-30-ppm