



TP-Link Kit de Router inalámbrico mesh Deco E4 para Hogar / Doble banda AC 1200 / 2 puertos 10/100 Mbps / Compatible con amazon alexa.

TP-Link Deco E4 (3-pack), Blanco, Gris, Interno, Sistema de malla, LAN, WLAN, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac)

SKU: DECO E4(3-PACK)

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1167 Mbit/s**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tipo de antena: **Interno**

Color del producto: **Blanco, Gris**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Aspectos destacados

TP-Link Deco E4 (3-pack). Color del producto: Blanco, Gris, Tipo de antena: Interno, Tipo de producto: Sistema de malla. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1167 Mbit/s. Seguridad con cortafuegos: SPI Firewall. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Corriente de entrada del adaptador de CA: 0.3 A, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Certificados de cumplimiento: RoHS, CE, Certificación: FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Sistema de malla
Color del producto: Blanco, Gris
Indicadores LED: LAN, WLAN
Tipo de antena: Interno
Cantidad de antenas: 2
Botón de restaurar: Si
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1167 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 300 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 867 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Algoritmos de seguridad: WPA-PSK, WPA2-PSK
Número de redes de invitados (5 GHz): 1

Número de redes de invitados (2.4 GHz): **1**

IP dinámica: **Si**

IP estática: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Accesode invitados: **Si**

Características

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Reenvío de puertos: **Si**

Seguridad con cortafuegos: **SPI Firewall**

Formación de rayos: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Control parental: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Corriente de entrada del adaptador de CA: **0.3 A**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida de adaptador AC: **9 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **0.85 A**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS, CE**

Certificación: **FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **90.7 mm**

Profundidad: **90.7 mm**

Altura: **190 mm****Contenido del empaque**Número de productos incluidos: **3 pieza(s)**Adaptador AC incluido: **Si**Número de unidades incluidas: **3 pieza(s)**Cable Ethernet: **Si****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **353 mm**Largo del paquete: **235 mm**Alto del paquete: **160 mm**Peso del paquete: **1.74 kg****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**

Link: <https://mcashop.mx/producto/121402/tp-link-kit-de-router-inalambrico-mesh-deco-e4-para-hogar-doble-banda-ac-1200-2-puertos-10100-mbps-compatible-con-amazon-alexa>