

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



TP-Link Archer AX10 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

TP-Link Archer AX10, Wi-Fi 6 (802.11ax), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa
SKU: ARCHER AX10

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Ethernet WAN: **Si**
- DSL WAN: **No**
- Ranura para tarjeta SIM: **No**
- Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**
- Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**
- Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**
- Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1500 Mbit/s**
- Ethernet: **Si**
- Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **4**
- Puerto USB: **No**
- Tipo de producto: **Router de mesa**
- Diseño de la antena: **Externo**
- Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Tipo de conexión WAN: **RJ-45**

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1500 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **300 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **1201 Mbit/s**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Reenvío de puertos: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Receptor de sensibilidad: **5 GHz: 11a 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm 11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBm 11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBm 11ax HE20_MCS0:-95dBm, 11ax HE20_MCS11:-63dBm 11ax HE40_MCS0:-92dBm, 11ax HE40_MCS11:-60dBm 11ax HE80_MCS0:-89dBm**

Receptor de sensibilidad: **5 GHz: 11a 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm 11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBm 11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBm 11ax HE20_MCS0:-95dBm, 11ax HE20_MCS11:-63dBm 11ax HE40_MCS0:-92dBm, 11ax HE40_MCS11:-60dBm 11ax HE80_MCS0:-89dBm**

Receptor de sensibilidad: **5 GHz: 11a 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm 11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBm 11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBm 11ax HE20_MCS0:-95dBm, 11ax HE20_MCS11:-63dBm 11ax HE40_MCS0:-92dBm, 11ax HE40_MCS11:-60dBm 11ax HE80_MCS0:-89dBm**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **4**

Puerto USB: **No**

Ranura(s) para tarjetas de memoria: **No**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**

Cortafuegos: **Si**

Seguridad con cortafuegos: **SPI**

Accesode invitados: **Si**

Soporte DMZ: **Si**

Protocolos

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Interruptor integrado: **Si**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Certificados

Certificación: **FCC, CE, RoHS**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Contenido del paquete: **1 x TP-Link Archer AX1500 Wi-Fi 6 Router, Black**

Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Cantidad de antenas: **4**

Potencia de transmisión: **CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz); FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5.15 GHz~5.825 GHz)**

Características

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1500 MHz**

Núcleos del procesador: **3**

Memoria interna (MB): **256 MB**

Memoria Flash: **16 MB**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de salida: **12 V**

Corriente de salida: **1 A**

Requisitos del sistema

Navegador compatible: **Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows XP**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Compatible con Mac: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **260 mm**

Profundidad: **126 mm**

Altura: **33 mm**

Peso: **370 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **124 mm**

Largo del paquete: **300 mm**

Alto del paquete: **38 mm**

Peso del paquete: **780 g**

Número de productos: **1 pieza(s)**

Datos de logística

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

País de origen: **Malasia**

Link: <https://mcashop.mx/producto/121483/tp-link-archer-ax10-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.