



Manhattan Hub de 3 puertos USB 3.2 Gen 1 con Power Delivery

Manhattan Hub de 3 puertos USB 3.2 Gen 1 con Power Delivery, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 5000 Mbit/s, Blanco, Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), 0.2 m

SKU: 163552

Información Técnica

Marca: **Manhattan**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**

Interfaces de concentradores: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**

Cantidad de puertos: **4**

Velocidad de transferencia: **5000 Mbit/s**

Aspectos destacados

Conecta rápidamente más periféricos Tipo-A a dispositivos Tipo-C El Hub de SuperVelocidad USB-C 3.1 Gen 1 Tipo-C con suministro de energía de Manhattan añade fácilmente tres puertos Tipo-A SuperVelocidad a cualquier dispositivo compatible con USB Tipo-C, expandiendo la conectividad para teclados, ratones, memorias externas y otros periféricos. Sus puertos de SuperVelocidad son retrocompatibles para soportar dispositivos más viejos. Estos proveen velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps para almacenamiento externo, impresión y otras actividades y son capaces de cargar y alimentar en su salida de 5V/1A. El Hub de SuperVelocidad USB-C 3.1 Gen 1 Tipo-C con suministro de energía puede alimentar a los periféricos conectados a través de un bus USB or al conectar el cargador del dispositivo receptor al puerto Tipo-C en el hub y alimentarlo, lo que cargara al dispositivo receptor y a los periféricos conectados. Fácil de añadir conectividad Una cubierta durable, tamaño compacto y función alimentada por bus lo hacen fácil de transportar para añadir conectividad USB casi en cualquier lugar. La instalación es simple y tiene capacidades "plug and play" y "hot-swappable". Un cable USB integrado se conecta al Hub de SuperVelocidad USB-C 3.1 Gen 1 Tipo-C con suministro de energía de Manhattan.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Interfaces de concentradores: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Puertos USB-A 3.2 Gen 1: 3
Puertos USB-C 3.2 Gen 2: 1
Cantidad de puertos: 4
Características
Velocidad de transferencia: 5000 Mbit/s
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Calibre del cable (AWG): 24
Longitud de cable: 0.2 m
Certificación: FCC, CE, RoHS2, WEEE
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Prem

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Prem**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Prem**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X**

Peso y dimensiones

Ancho: **38 mm**

Profundidad: **76 mm**

Altura: **10 mm**

Peso: **31 g**

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Tipo de empaque: **Blister**

Contenido del empaque

Guía de instalación rápida: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84719000**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/121620/manhattan-hub-de-3-puertos-usb-32-gen-1-con-power-delivery>