



## Elo Touch Solutions 1915L monitor TPV 48.3 cm (19") 1280 x 1024 Pixeles Pantalla táctil

Elo Touch Solutions 1915L, 48.3 cm (19"), 1280 x 1024 Pixeles, 225 cd / m<sup>2</sup>, 1000:1, 5 ms, 160°

SKU: E266835

### Información Técnica

Marca: **Elo Touch Solutions**

Resolución de la pantalla: **1280 x 1024 Pixeles**

Color del producto: **Gris**

### Aspectos destacados

Elo Touch Solutions 1915L. Diagonal de la pantalla: 48.3 cm (19"), Resolución de la pantalla: 1280 x 1024 Pixeles, Brillo de pantalla: 225 cd / m<sup>2</sup>. Color del producto: Gris, Tiempo medio entre fallos: 50000 h. Peso del paquete: 11.7 kg. Certificación: UL/cUL, TÜV-GS, CE, FCC/IC/VCCI, C-Tick Class B

### Especificaciones

<b>Exhibición</b>
Diagonal de la pantalla: <b>48.3 cm (19")</b>
Resolución de la pantalla: <b>1280 x 1024 Pixeles</b>
Brillo de pantalla: <b>225 cd / m<sup>2</sup></b>
Pantalla táctil: <b>Si</b>
Razón de contraste (típica): <b>1000:1</b>
Tiempo de respuesta: <b>5 ms</b>
Ángulo de visión, horizontal: <b>160°</b>
Ángulo de visión, vertical: <b>155°</b>
Relación de aspecto nativa: <b>5:4</b>
<b>Características</b>
Color del producto: <b>Gris</b>
Tiempo medio entre fallos: <b>50000 h</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Peso del paquete: <b>11.7 kg</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>20 - 80%</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-20 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>10 - 90%</b>

## Certificados

Certificación: **UL/cUL, TÜV-GS, CE, FCC/IC/VCCI, C-Tick Class B**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/121758/elo-touch-solutions-1915l-monitor-tpv-483-cm-19-1280-x-1024-pixeles-pantalla-tactil>