

APC SRV2KA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2 kVA 1600 W 4 salidas AC

APC SRV2KA, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 1600 W, Seno, 85 V, 150 V

SKU: SRV2KA

Información Técnica

Marca: **APC**
Tipo de salida AC: **NEMA 5–20R**
Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**
Factor de forma: **Mini Tower**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**
Potencia de salida: **1600 W**
Forma de onda: **Seno**

Aspectos destacados

Bypass interno automático
Un auténtico bypass estático sin conexión en puente garantiza una rápida y fiable transferencia a y desde el bypass, con capacidad para el 125% de la carga nominal.

Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.

Modo ECO
Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección

Input Power Factor Correction
Este producto tiene una entrada con factor de potencia corregido que garantiza un factor de potencia 1 en la entrada independientemente de la carga y la tensión de la red eléctrica. Un factor de potencia 1 minimiza los costes de instalación y permite utilizar cables y fusibles más pequeños.

Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

SmartSlot inteligente
La ranura para tarjetas mini admite diversas tarjetas de gestión opcionales que proporcionan funciones básicas o esenciales de monitorización, gestión y control para el SAI.

Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.

Conectividad en serie
Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.

Conectividad USB
Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: **NEMA 5–20R**
Conector de alimentación: **NEMA 5-50P**
Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**
Puerto USB disponible: **Si**
Cantidad de puertos USB 2.0: **1**
Cantidad de puertos RS-232: **1**
SmartSlot: **Si**
Peso y dimensiones
Ancho: **145 mm**
Profundidad: **400 mm**
Altura: **238 mm**
Peso: **17 kg**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **355 mm**
Largo del paquete: **235 mm**
Alto del paquete: **525 mm**
Peso del paquete: **18.9 kg**
Certificados
Certificados de cumplimiento: **RoHS**
Certificación: **CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2**
Contenido del empaque
Cables incluidos: **Cable de alimentación de entrada**
Batería
Capacidad de la batería: **304 Ah**
Tiempo de recarga de la batería: **4 h**
Diseño
Factor de forma: **Mini Tower**
Longitud de cable: **1.5 m**
Color del producto: **Negro**
Tipo de visualizador: **LCD**
Indicadores LED: **Si**
Características
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**
Potencia de salida: **1600 W**

Forma de onda: **Seno**
Voltaje de operación de entrada (min): **85 V**
Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**
Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **110 V**
Voltaje de operación de salida (máx): **115 V**
Frecuencia de salida: **50/60 Hz**
Regulación de la frecuencia de salida: **3 Hz**
Índice de aumento de energía: **600 J**
Eficiencia (%): **88%**
Modo ECO: **Si**
Nivel de ruido: **50 Db**
Protección de sobrecarga: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/121759/apc-srv2ka-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-2-kva-1600-w-4-salidas-ac

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.