No Break Vertiv Liebert PSL-1000 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 600 W 8 salidas AC

Vertiv Liebert PSL-1000, Línea interactiva, 1 kVA, 600 W, Seno, 92 V, 145 V

SKU: PSL-1000

Información Técnica

Marca: **Vertiv**
Color del producto: **Negro**
Factor de forma: **Compacto**
Voltaje de entrada de operación (min): **92 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **145 V**
Forma de onda: **Seno**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**
Potencia de salida: **600 W**
Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

Vertiv Liebert PSL-1000. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 600 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC, Tipo de puerto USB: USB Tipo B. Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 45 min. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro. Ancho: 146 mm, Profundidad: 350 mm, Altura: 160 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: **Línea interactiva**
Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**
Potencia de salida: **600 W**
Forma de onda: **Seno**
Voltaje de entrada de operación (min): **92 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **145 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **99 V**
Voltaje de operación de salida (máx.): **132 V**
Frecuencia de salida: **50/60 Hz**
Regulación del voltaje de salida: **1%**
Tiempo de respuesta: **10 ms**
Número de fases de entrada: **1**
Número de fases de salida: **1**

Nivel de ruido:	**40 Db**
Funciones de protección de poder:	**Descarga de la batería, Sobrevoltaje, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje**
Alarma(s) audibles:	**Si**
Modos de alarma audibles:	**Suena una alarma cuando cambia a la batería, Reemplazo de batería, Alarma de batería baja**
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC:	**NEMA 5-15R**
Cantidad de salidas AC:	**8 salidas AC**
Puerto USB:	**Si**
Cantidad de puertos USB 2.0:	**1**
Tipo de puerto USB:	**USB Tipo B**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45):	**2**
Batería	
Capacidad de la batería:	**7 Ah**
Voltaje de la pila:	**12 V**
Numero de baterías soportadas:	**2**
Tiempo típico de respaldo a carga completa:	**45 min**
Tiempo de recarga de la batería:	**6 h**
Diseño	
Factor de forma:	**Compacto**
Color del producto:	**Negro**
Indicadores LED:	**Si**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-20 - 50 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**0 - 90%**
Contenido del empaque	
Manual:	**Si**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**146 mm**
Profundidad:	**350 mm**
Altura:	**160 mm**
Peso:	**8 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/121813/no-break-vertiv-liebert-psl-1000-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-1-kva-600-w-8-salidas-ac

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.