



## Vertiv Liebert PSL-1000 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 600 W 8 salidas AC

Vertiv Liebert PSL-1000, Línea interactiva, 1 kVA, 600 W, Seno, 92 V, 145 V

SKU: PSL-1000

### Información Técnica

Marca: **Vertiv**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **600 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **92 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Vertiv Liebert PSL-1000. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 600 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC, Tipo de puerto USB: USB Tipo B. Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 45 min. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro. Ancho: 146 mm, Profundidad: 350 mm, Altura: 160 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1 kVA</b>
Potencia de salida: <b>600 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>92 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>145 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>99 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>132 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Regulación del voltaje de salida: <b>1%</b>
Tiempo de respuesta: <b>10 ms</b>
Número de fases de entrada: <b>1</b>
Número de fases de salida: <b>1</b>
Nivel de ruido: <b>40 Db</b>

Funciones de protección de poder: **Descarga de la batería, Sobrevoltaje, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Reemplazo de batería, Alarma de batería baja**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

#### Batería

Capacidad de la batería: **7 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **2**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **45 min**

Tiempo de recarga de la batería: **6 h**

#### Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **146 mm**

Profundidad: **350 mm**

Altura: **160 mm**

Peso: **8 kg**

#### Empaquetado de datos

Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/121813/vertiv-liebert-psl-1000-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-1-kva-600-w-8-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.