



DH-HAC-B1A21 Dahua Technology Cooper HAC-B1A21, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014), Pared/poste, Blanco, Bala

Dahua Technology Cooper HAC-B1A21, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014), Pared/poste, Blanco, Bala (forma)

SKU: DH-HAC-B1A21

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Pared/poste**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology Cooper HAC-B1A21. Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico, Certificación: CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014). Tipo de montaje: Pared/poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.04 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 93°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia focal fija: 3.6 mm

Especificaciones

Desempeño
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Conectar y usar (Plug and Play): Si
Certificación: CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Pared/poste

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**

Código IP (International Protection): **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.04 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **93°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Apertura máxima: **1.85**

Distancia focal fija: **3.6 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Velocidad de cuadro: **60 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Reducción de ruido: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Medios de almacenajeHDD incorporado: **No****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Consumo de energía (máx.): **2.7 W**Voltaje de salida CC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C****Peso y dimensiones**Diámetro: **7 cm**Longitud: **149 mm**Peso: **140 g****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **170 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/135057/dh-hac-b1a21-dahua-technology-cooper-hac-b1a21-interior-y-exterior-alambrico-ce-en55032-en55024-en50130-4-fcc-cfr-47-fcc-part-15-subpartb-ansi-c634-2014-paredposte-blanco-bala>