



Impresora de Recibos Epson C31C515653, 16 caracteres por pulgada, 4 KB, VCCI A, FCC A, CE, AS/NZS 3548 B, UL, CSA, TÜV (EN60950), WEEE, RoHS, RS-232

Epson C31C515653, 16 caracteres por pulgada, 4 KB, VCCI A, FCC A, CE, AS/NZS 3548 B, UL, CSA, TÜV (EN60950), WEEE, RoHS, RS-232

SKU: C31C515653

Información Técnica

Marca: **Epson**

Tamaño de buffer: **4 KB**

Interfaces estándar: **RS-232**

Aspectos destacados

Epson C31C515653. Densidad de caracteres: 16 caracteres por pulgada. Tamaño de buffer: 4 KB, Compatibilidad electromagnética: VCCI A, FCC A, CE, AS/NZS 3548 B, Seguridad: UL, CSA, TÜV (EN60950). Interfaces estándar: RS-232. Duración de banda: 1.5 millón de caracteres, Tiempo medio entre fallos: 180000 h. Peso: 2.5 kg

Especificaciones

Velocidad de impresión
Densidad de caracteres: 16 caracteres por pulgada
Características
Tamaño de buffer: 4 KB
Compatibilidad electromagnética: VCCI A, FCC A, CE, AS/NZS 3548 B
Seguridad: UL, CSA, TÜV (EN60950)
Certificación: WEEE, RoHS
Puertos e Interfaces
Interfaces estándar: RS-232
Resistencia
Duración de banda: 1.5 millón de caracteres
Tiempo medio entre fallos: 180000 h
Peso y dimensiones
Peso: 2.5 kg
Otras características
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 160 x 248 x 138.5 mm
Tecnología de impresión: Matriz de punto

Link: <https://mcashop.mx/producto/135065/impresora-de-recibos-epson-c31c515653-16-caracteres-por-pulgada-4-kb-vcci-a-fcc-a-ce-asnzs-3548-b-ul-csa-tuv-en60950-weee-rohs-rs-232>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.