



StarTech.com Módulo SFP+ Compatible con Cisco SFP-10G-SR - 10GBASE-SR - Fibra multimodo de 10GbE - SFP+ Ethernet Gigabit 10Gb - LC - 300m - 850nm - Cisco Firepower, ASR9000, C9300 DDM

StarTech.com Módulo SFP+ Compatible con Cisco SFP-10G-SR - 10GBASE-SR - Fibra multimodo de 10GbE - SFP+ Ethernet Gigabit 10Gb - LC - 300m - 850nm - Cisco Firepower, ASR9000, C9300 DDM, Fibra óptica, 11100 Mbit/s, SFP+, LC, SR, 300 m

SKU: SFP10GSRST

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Tipo de transceptor SFP: **Fibra óptica**

Rango máximo de transferencia de datos: **11100 Mbit/s**

Tipo de interfaz: **SFP+**

Sistema de dúplex: **Completo, Semi (dúplex)**

Aspectos destacados

StarTech.com Módulo SFP+ Compatible con Cisco SFP-10G-SR - 10GBASE-SR - Fibra multimodo de 10GbE - SFP+ Ethernet Gigabit 10Gb - LC - 300m - 850nm - Cisco Firepower, ASR9000, C9300 DDM. Tipo de transceptor SFP: Fibra óptica, Rango máximo de transferencia de datos: 11100 Mbit/s, Tipo de interfaz: SFP+. Color del producto: Plata, Tiempo medio entre fallos: 1967709 h, Compatibilidad de marca: Cisco. Consumo energético: 1.2 W. Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: CE, FCC, UL, REACH. Ancho: 12 mm, Profundidad: 60 mm, Altura: 10 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo de transceptor SFP: Fibra óptica
Rango máximo de transferencia de datos: 11100 Mbit/s
Tipo de interfaz: SFP+
Fibra multi-modo (MMF) compatible: Si
Conector fibra óptica: LC
Receptor-transmisor SFP estándar: SR
Distancia de transferencia máxima: 300 m
Longitud de onda: 850 nm
Estándares de red: IEEE 802.3ae
Sistema de dúplex: Completo, Semi (dúplex)
Monitorización de Diagnósticos Digitales (DDM): Si
Multiplexado compacto por división de longitud de onda (WDM): No
Características
Color del producto: Plata
Hot-swap: Si

Tiempo medio entre fallos: 1967709 h
Compatibilidad de marca: Cisco
Control de energía
Consumo energético: 1.2 W
Certificados
Certificados de cumplimiento: RoHS
Certificación: CE, FCC, UL, REACH
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 70 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 30 - 70%
Peso y dimensiones
Ancho: 12 mm
Profundidad: 60 mm
Altura: 10 mm
Peso: 22 g
Contenido del empaque
Cantidad por paquete: 1 pieza(s)
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 58 mm
Largo del paquete: 47 mm
Alto del paquete: 16 mm
Peso del paquete: 51 g
Datos de logística
Largo de la caja principal: 256 mm
Longitud de la caja principal: 303 mm
Código de Sistema de Armonización (SA): 85369010
Alto de la caja principal: 206 mm
Cantidad por caja principal: 36 pieza(s)

Link: <https://mcashop.mx/producto/135776/startechcom-modulo-sfp-compatible-con-cisco-sfp-10g-sr-10gbase-sr-fibra-multimodo-de-10gbe-sfp-ethernet-gigabit-10gb-lc-300m-850nm-cisco-firepower-asr9000-c9300-ddm>