



No Break Tripp Lite AVR750U UPS Interactivo de 750VA 450W - 12 Tomacorrientes NEMA 5-15R, AVR, 120V, 50Hz / 60Hz, USB, Instalación en pared o escritorio, Línea interactiva, 0.75 kVA, 450 W, 89 V, 145 V, 110 V

Tripp Lite AVR750U UPS Interactivo de 750VA 450W - 12 Tomacorrientes NEMA 5-15R, AVR, 120V, 50Hz / 60Hz, USB, Instalación en pared o escritorio, Línea interactiva, 0.75 kVA, 450 W, 89 V, 145 V, 110 V

SKU: AVR750U

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Tower**

Voltaje de entrada de operación (min): **89 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **145 V**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**

Potencia de salida: **450 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

Tripp Lite AVR750U UPS Interactivo de 750VA 450W - 12 Tomacorrientes NEMA 5-15R, AVR, 120V, 50Hz / 60Hz, USB, Instalación en pared o escritorio. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.75 kVA, Potencia de salida: 450 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 12 salidas AC. Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 11 min. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: UL1778, CSA, NOM, FCC

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.75 kVA
Potencia de salida: 450 W
Voltaje de entrada de operación (min): 89 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Máxima corriente: 15 A
Índice de aumento de energía: 316 J
Filtro de ruido EMI/RFI: Si
Protección de sobrecarga: Si
Alarma(s) audibles: Si

Puertos e InterfacesTipo de salida AC: **NEMA 5-15R**Conector: **NEMA 5-15P**Cantidad de salidas AC: **12 salidas AC**Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB 2.0: **1****Batería**Voltaje de la pila: **12 V**Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**Tiempo típico de respaldo a media carga: **11 min**Arranque en frío: **Si****Diseño**Factor de forma: **Tower**Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)**Longitud de cable: **1.5 m**Color del producto: **Negro**Indicadores LED: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m****Certificados**Certificados de cumplimiento: **RoHS**Certificación: **UL1778, CSA, NOM, FCC****Sustentabilidad**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR****Peso y dimensiones**Ancho: **190 mm**Profundidad: **304.8 mm**Altura: **105.2 mm**Peso: **7.18 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **160 mm**Largo del paquete: **381 mm**

Alto del paquete: **272 mm**Peso del paquete: **8.13 kg****Datos de logística**Largo de la caja principal: **398 mm**Longitud de la caja principal: **499.9 mm**Alto de la caja principal: **300 mm**Peso de la caja principal: **23.6 kg**Cantidad por caja principal: **3 pieza(s)**Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332211481**País de origen: **China**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/135903/no-break-tripp-lite-avr750u-ups-interactivo-de-750va-450w-12-tomacorrientes-nema-5-15r-avr-120v-50hz-60hz-usb-instalacion-en-pared-o-escritorio-linea-interactiva-075-kva-450-w-89-v-145-v-110-v>