



## Tripp Lite SMART1000RM2U UPS SmartPro Interactivo de Onda Sinusoidal de 120V 1kVA 800W, 2U en Rack / Torre, Opciones de Tarjeta de Red, LCD, USB, DB9, 6 Tomacorrientes

Tripp Lite SMART1000RM2U UPS SmartPro Interactivo de Onda Sinusoidal de 120V 1kVA 800W, 2U en Rack / Torre, Opciones de Tarjeta de Red, LCD, USB, DB9, 6 Tomacorrientes, Línea interactiva, 1 kVA, 800 W, 120 V, 120 V, 60 Hz

SKU: SMART1000RM2U

### Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **800 W**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Tripp Lite SMART1000RM2U UPS SmartPro Interactivo de Onda Sinusoidal de 120V 1kVA 800W, 2U en Rack / Torre, Opciones de Tarjeta de Red, LCD, USB, DB9, 6 Tomacorrientes. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 800 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Voltaje de la pila: 24 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 5.3 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 15 min. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificación: UL1778, CSA, NOM, FCC

### Especificaciones

| Características                                      |
|--|
| Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>              |
| Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1 kVA</b>   |
| Potencia de salida: <b>800 W</b>                     |
| Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>120 V</b> |
| Voltaje de operación de salida (máx.): <b>120 V</b>  |
| Regulación de la frecuencia de salida: <b>60 Hz</b>  |
| Regulación del voltaje de salida: <b>-21 - 8%</b>    |
| Máxima corriente: <b>15 A</b>                        |
| Índice de aumento de energía: <b>570 J</b>           |
| Filtro de ruido EMI/RFI: <b>Si</b>                   |
| Protección de sobrecarga: <b>Si</b>                  |
| Alarma(s) audibles: <b>Si</b>                        |
| Puertos e Interfaces                                 |
| Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-15R</b>                 |
| Conector: <b>NEMA 5-15P</b>                          |

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

#### Batería

Voltaje de la pila: **24 V**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **5.3 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **15 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Batería hot-swap: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **3 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

#### Certificados

Certificación: **UL1778, CSA, NOM, FCC**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **440.7 mm**

Profundidad: **317.5 mm**

Altura: **87.6 mm**

Peso: **16.1 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **472.4 mm**

Largo del paquete: **581.7 mm**

Alto del paquete: **223.5 mm**

Peso del paquete: **19.3 kg**

#### Datos de logística

Largo de la caja principal: **472.4 mm**

Longitud de la caja principal: **581.7 mm**

Alto de la caja principal: **223.5 mm**

Peso de la caja principal: **19.3 kg**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

País de origen: **Taiwan**

Otras características

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **0 - 95%**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/135966/tripp-lite-smart1000rm2u-ups-smartpro-interactivo-de-onda-sinusoidal-de-120v-1kva-800w-2u-en-rack-torre-opciones-de-tarjeta-de-red-lcd-usb-db9-6-tomacorrientes>