



Grandstream Networks Adaptador para teléfono analógico (ATA) de 2 puertos FXS, Router integrado, Puertos Gigabit, diseñado para conectar sus dispositivos analógicos a una red VoIP

Grandstream Networks HT812, iLBC, G.711, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, T.38, FCC/CE/RCM, K.21, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, STUN, SIP..., Telnet, AES, HTTPS

SKU: HT812

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Aspectos destacados

Grandstream Networks HT812. Codecs de voz: iLBC, G.711, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, Compatibilidad de fax: T.38, Certificación: FCC/CE/RCM, K.21. Protocolos de red compatibles: TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, STUN, SIP..., Protocolos de gestión: Telnet. Algoritmos de seguridad: AES, HTTPS. Voltaje de salida: 12 V, Corriente de salida: 0.5 A. Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 130 x 90 x 28.5 mm, Peso: 353.33 g

Especificaciones

| |
|---|
| Características |
| Codecs de voz: iLBC, G.711, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, OPUS |
| Compatibilidad de fax: T.38 |
| Botón de restaurar: Si |
| Indicadores LED: Si |
| Certificación: FCC/CE/RCM, K.21 |
| Red |
| Administración basada en web: Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte: Si |
| Gestión de llamadas |
| Identificador de llamadas: Si |
| Llamada en conferencia: Si |
| Llamada en espera: Si |
| Protocolos |
| Protocolos de red compatibles: TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, STUN, SIP (RFC3261), SIP over TCP/TLS, SRTP, TR-069 |
| Protocolos de gestión: Telnet |
| Seguridad |
| Algoritmos de seguridad: AES, HTTPS |
| Puertos e Interfaces |

Puertos de entrada y salida (E/S): **2 x FXS, 2 x RJ-45**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Control de energía

Voltaje de salida: **12 V**

Corriente de salida: **0.5 A**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85177900**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **130 x 90 x 28.5 mm**

Peso: **353.33 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/136418/grandstream-networks-adaptador-para-telefono-analogico-ata-de-2-puertos-fxs-router-integrado-puertos-gigabit-disenado-para-conectar-sus-dispositivos-analogicos-a-una-red-voip>