



## Epcom PLK-24-AC-8A accesorio para cámara de seguridad Sistema de alimentación

Epcom PLK-24-AC-8A, Sistema de alimentación, Interior, Blanco, IEC, EN, CSA, 60950 GB4943, CE, FCC, N61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61000-3-2, 3; EN55022 CLASS B, 200 W, 96 - 264 V

SKU: PLK-24-AC-8A

### Información Técnica

Marca: **Epcom**

Tipo: **Sistema de alimentación**

Color del producto: **Blanco**

### Aspectos destacados

Epcom PLK-24-AC-8A. Tipo: Sistema de alimentación, Colocación compatible: Interior, Color del producto: Blanco. Potencia nominal: 200 W, Voltaje de entrada: 96 - 264 V, Frecuencia de entrada: 47 - 63 Hz. Ancho: 324 mm, Profundidad: 90 mm, Altura: 251 mm. Tipo de empaque: Caja

### Especificaciones

<b>Características</b>
Tipo: <b>Sistema de alimentación</b>
Colocación compatible: <b>Interior</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Fácil instalación: <b>Si</b>
Número máximo de cámaras soportadas: <b>8</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Certificación: <b>IEC, EN, CSA, 60950 GB4943, CE, FCC, N61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61000-3-2, 3; EN55022 CLASS B</b>
<b>Ergonomía</b>
Montaje de pared: <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Potencia nominal: <b>200 W</b>
Voltaje de entrada: <b>96 - 264 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>47 - 63 Hz</b>
Voltaje de salida: <b>21 - 28 V</b>
Corriente de salida: <b>8 A</b>
Eficiencia: <b>85%</b>
Funciones de protección de poder: <b>Sobrecorriente, Sobrevoltaje, Cortocircuito</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>324 mm</b>

Profundidad: **90 mm**

Altura: **251 mm**

Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **20 - 95%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Link: <https://mcashop.mx/producto/136496/epcom-plk-24-ac-8a-accesorio-para-camara-de-seguridad-sistema-de-alimentacion>