



Manhattan Splitter HDMI 4K de 8 puertos, HDMI, 8x HDMI, 4096 x 2160 Pixeles, Negro, 48 Bit, 30 Hz

Manhattan Splitter HDMI 4K de 8 puertos, HDMI, 8x HDMI, 4096 x 2160 Pixeles, Negro, 48 Bit, 30 Hz

SKU: 207560

Información Técnica

Marca: **Manhattan**

Máxima resolución: **4096 x 2160 Pixeles**

Tipo de puerto de vídeo: **HDMI**

Salida de vídeo: **8x HDMI**

Cantidad de puertos de vídeo: **9**

Aspectos destacados

Manhattan Splitter HDMI 4K de 8 puertos. Tipo de puerto de vídeo: HDMI, Salida de vídeo: 8x HDMI. Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles, Color del producto: Negro, Profundidad de color: 48 Bit. Voltaje de entrada AC: 5 V. Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 142 x 54 x 21 mm, Peso: 300 g

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tipo de puerto de vídeo: HDMI
Entrada de vídeo: 1
Salida de vídeo: 8x HDMI
Versión HDMI: 1.4
Cantidad de puertos de video: 9
Enchufe de entrada de CC: No
Características
Color del producto: Negro
Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles
Full HD: Si
3D: Si
Profundidad de color: 48 Bit
Máxima velocidad de actualización: 30 Hz
Ancho de banda: 340 MHz
HDCP: Si
Conectar y usar (Plug and Play): Si
Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Indicadores LED: Actividad, Corriente
Tecnologías Dolby: DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD

Certificación: **RoHS2, FCC, CE**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **5 V**

Peso y dimensiones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **142 x 54 x 21 mm**

Peso: **300 g**

Contenido del empaque

Manual de usuario: **Si**

Adaptador AC incluido: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 96%**

Detalles técnicos

Canales de audio soportados: **7.1**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcahop.mx/producto/136589/manhattan-splitter-hdmi-4k-de-8-puertos-hdmi-8x-hdmi-4096-x-2160-pixeles-negro-48-bit-30-hz>