Escáner HP Scanjet Enterprise Flow N7000, 216 x 3098 mm, 600 x 600 DPI, 48 Bit, 24 Bit, Escáner alimentado con hojas, Blanco

HP Scanjet Enterprise Flow N7000, 216 x 3098 mm, 600 x 600 DPI, 48 Bit, 24 Bit, Escáner alimentado con hojas, Blanco

SKU: 6FW10A

Información Técnica

Marca: **HP**
Tipo de sensor: **CMOS CIS**
Ciclo de trabajo diario (máx.): **7500 páginas**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Escaneado dúplex: **Si**
Tamaño máximo de escaneado: **216 x 3098 mm**
Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**
Color del producto: **Blanco**
Tipo de escaneado: **Escáner alimentado con hojas**
Pantalla incorporada: **Si**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

HP Scanjet Enterprise Flow N7000. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 3098 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Profundidad de color de entrada: 48 Bit. Tipo de escaneado: Escáner alimentado con hojas, Color del producto: Blanco, Diagonal de la pantalla: 7.11 cm (2.8"). Tipo de sensor: CMOS CIS, Ciclo de trabajo diario (máx.): 7500 páginas, Fuentes de luz: LED. Capacidad del alimentador automático de documentos: 80 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de presentación, Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: 43 - 350 g/m²

Especificaciones

Exploración
Tamaño máximo de escaneado: **216 x 3098 mm**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Escáner a color: **Si**
Escaneado dúplex: **Si**
Profundidad de color de entrada: **48 Bit**
Profundidad de color de salida: **24 Bit**
Niveles en escala de gris: **256**
Diseño
Tipo de escaneado: **Escáner alimentado con hojas**
Color del producto: **Blanco**
Diagonal de la pantalla: **7.11 cm (2.8")**
Resolución de la pantalla: **240 x 320 Pixeles**

Pantalla táctil: **Si**

Pantalla a color: **Si**

Pantalla incorporada: **Si**

Desempeño

Tipo de sensor: **CMOS CIS**

Fuentes de luz: **LED**

Formatos de archivo para escaneo: **BMP, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **7500 páginas**

Escanear a: **Nube, Correo electrónico, PC, USB**

Controladores de escaneado: **TWAIN, WIA**

Nivel de ruido de escaneado: **70 Db**

Memoria interna: **1000 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **666 MHz**

Segmento HP: **Negocios**

Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: **80 hojas**

Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Tarjeta de presentación**

Detección de alimentación múltiple: **Si**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **43 - 350 g/m²**

Tamaño máximo de escaneado (ADF): **216 x 3100 mm**

Tamaño de escaneado ADF (mínimo): **50.8 x 50.8 mm**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Red

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **ARP;ICMP; IGMP;UDP;TCP;DHCP;APIPA;DNS;mDNS;LLMNR;WSD;WS-Scan;SNTP;SMB;SNMP;FTP;SFTP;SMTP;HTTP Server Part;HTTPS**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **38 W**

Consumo de energía (apagado): **0.1 W**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Modo reposo: **Si**

Voltaje de entrada: **90 - 264 V**

Consumo energético (en suspensión): **1.9 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **310 mm**

Profundidad: **198 mm**

Altura: **190 mm**

Peso: **4 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **397 mm**

Largo del paquete: **248 mm**

Alto del paquete: **303 mm**

Peso del paquete: **5.6 kg**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **EPEAT Silver, ENERGY STAR**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows XP**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas oerativos de servidor soportados: **Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 35 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **30 - 70%**

Certificados

Compatibilidad electromagnética: **CISPR 22:2008 & CISPR 32: 2012/ EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012 EN 300 328 V2.1.1**

Otras características

Requisitos de sistema recomendados: **macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **CECP**

Datos de logística

País de origen: **China**

Link: https://mcashop.mx/producto/136752/escaner-hp-scanjet-enterprise-flow-n7000-216-x-3098-mm-600-x-600-dpi-48-bit-24-bit-escaner-alimentado-con-hojas-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.