



StarTech.com Docking Station USB-C con HDMI y VGA - para Mac y Windows -3x USB 3.0 - SD / micro SD - PD 3.0 - Adaptador USB C a USB 3.0, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Negro, MMC, MicroSD (TransFlash), SD

StarTech.com Docking Station USB-C con HDMI y VGA - para Mac y Windows -3x USB 3.0 - SD / micro SD - PD 3.0 - Adaptador USB C a USB 3.0, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Negro, MMC, MicroSD (TransFlash), SD

SKU: DKT30CHVSCPD

Información Técnica

- Marca: **StarTech.com**
- Entrada de micrófono: **No**
- Número de puertos HDMI: **1**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**
- Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**
- Lector de tarjeta integrado: **Si**
- Color del producto: **Negro**
- Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

StarTech.com Docking Station USB-C con HDMI y VGA - para Mac y Windows -3x USB 3.0 - SD / micro SD - PD 3.0 - Adaptador USB C a USB 3.0. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Color del producto: Negro, Tarjetas de memoria compatibles: MMC, MicroSD (TransFlash), SD, Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s. Tipo de alimentación: USB. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14..., Otros sistemas operativos soportados: ChromeOS

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 3
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
Número de puertos HDMI: 1
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1
Entrada de micrófono: No
Red
Ethernet: Si

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Soporte 10G: **No**

Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MMC, MicroSD (TransFlash), SD**

Velocidad de transferencia de datos: **5 Gbit/s**

Resolución (máxima digital): **3840 x 2160 Pixeles**

Color del producto: **Negro**

Apoyo UASP: **Si**

Material de la cubierta: **Plástico**

Certificación: **CE, FCC, REACH**

Control de energía

Tipo de alimentación: **USB**

Software

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic**

Compatible con Mac: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **70 mm**

Profundidad: **122 mm**

Altura: **14 mm**

Peso: **129 g**

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Ancho del paquete: **170 mm**

Largo del paquete: **142 mm**

Alto del paquete: **30 mm**

Peso del paquete: **137 g**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Cantidad por caja principal: **60 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **330 mm**

Longitud de la caja principal: **530 mm**

Alto de la caja principal: **310 mm**

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**

Otras características

Longitud de cable: **0.118 m**

Circuito integrado: **VIA/VLI - VL102, VIA/VLI - VL817, Parade - PS8338B, Parade - PS176, Analogix - ANX9833, ALCOR MICRO - AU84612, Realtek - RTL8153**

Link: <https://mcashop.mx/producto/136945/startechcom-docking-station-usb-c-con-hdmi-y-vga-para-mac-y-windows-3x-usb-30-sd-micro-sd-pd-30-adaptador-usb-c-a-usb-30-alambrico-usb-32-gen-1-31-gen-1-type-c-101001000-mbits-ieee-8023-ieee-8023ab-ieee-8023u-negro-mmc-microsd-transflash-sd>