



Lector código de barras EC Line EC-CD-8100-USB, CCD, 2 cm, 100 reads/s, 660 nm, 80 x 80 mm, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN, UCC/EAN128, 39, 39 ASCII, 128, Codabar, ISBN, ISSn, BC412, telepen, matrix 25.

EC Line EC-CD-8100-USB, CCD, 2 cm, 100 reads/s, 660 nm, 80 x 80 mm, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN, UCC/EAN128, 39, 39 ASCII, 128, Codabar, ISBN, ISSn, BC412, telepen, matrix 25.

SKU: EC-CD-8100-USB

## Información Técnica

Marca: **EC Line**

Peso: **235 g**

Interfaces estándar: **PS/2**

Tipo de sensor: **CCD**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

EC Line EC-CD-8100-USB. Tipo de sensor: CCD, Distancia de trabajo: 2 cm, Velocidad de lectura (máximo): 100 reads/s. Interfaces estándar: PS/2. Color del producto: Negro. Voltaje de entrada: 5 V. Peso: 235 g

## Especificaciones

Exploración
Tipo de sensor: <b>CCD</b>
Distancia de trabajo: <b>2 cm</b>
Velocidad de lectura (máximo): <b>100 reads/s</b>
Longitud de onda: <b>660 nm</b>
Área máxima de escaneo: <b>80 x 80 mm</b>
Estándares de decodificación: <b>UPC/EAN/JAN, UPC/EAN, UCC/EAN128, 39, 39 ASCII, 128, Codabar, ISBN, ISSn, BC412, telepen, matrix 25.</b>
Puertos e Interfaces
Interfaces estándar: <b>PS/2</b>
Desempeño
Color del producto: <b>Negro</b>
Control de energía
Voltaje de entrada: <b>5 V</b>
Peso y dimensiones
Peso: <b>235 g</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 50 °C</b>

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Otras características

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **173 x 90 x 66 mm**

Fuentes de luz: **LED**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/136974/lector-codigo-de-barras-ec-line-ec-cd-8100-usb-ccd-2-cm-100-readss-660-nm-80-x-80-mm-upceanjan-upcean-uccean128-39-39-ascii-128-codabar-isbn-issn-bc412-telepen-matrix-25>