



StarTech.com Hub USB 2.0 de 7 Puertos - Hub Industrial USB-A (7x USB-A) de Metal con ESD & Protección Contra Picos de Corriente - con Temperatura Operativa Extendida de -40 a 85°C - de Instalación en Riel DIN / Pared / Escritorio

StarTech.com Hub USB 2.0 de 7 Puertos - Hub Industrial USB-A (7x USB-A) de Metal con ESD & Protección Contra Picos de Corriente - con Temperatura Operativa Extendida de -40 a 85°C - de Instalación en Riel DIN / Pared / Escritorio, USB 2.0 Type-B, USB 2.0, 480 Mbit/s, Negro, Metal, Corriente

SKU: HB20A7AME

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Interfaz de host: **USB 2.0 Type-B**

Interfaces de concentradores: **USB 2.0**

Cantidad de puertos: **7**

Velocidad de transferencia de datos: **480 Mbit/s**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

StarTech.com Hub USB 2.0 de 7 Puertos - Hub Industrial USB-A (7x USB-A) de Metal con ESD & Protección Contra Picos de Corriente - con Temperatura Operativa Extendida de -40 a 85°C - de Instalación en Riel DIN / Pared / Escritorio. Interfaz de host: USB 2.0 Type-B, Interfaces de concentradores: USB 2.0. Velocidad de transferencia de datos: 480 Mbit/s, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Metal. Consumo energético: 28 W, Voltaje de entrada: 7 - 48 V, Corriente de entrada: 4 A. Ancho: 63 mm, Profundidad: 130 mm, Altura: 42 mm. Ancho del paquete: 166 mm, Largo del paquete: 242 mm, Alto del paquete: 55 mm

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Interfaz de host: USB 2.0 Type-B
Interfaces de concentradores: USB 2.0
Cantidad de puertos USB 2.0: 7
Cantidad de puertos: 7
Puerto bloque de terminales: Si
Características
Velocidad de transferencia de datos: 480 Mbit/s
Color del producto: Negro
Material de la cubierta: Metal
Protección de sobrecarga: Si
Indicadores LED: Corriente
Conectar y usar (Plug and Play): Si
Certificación: CE, FCC, TAA, RoHS, REACH
Control de energía

Consumo energético: 28 W
Voltaje de entrada: 7 - 48 V
Corriente de entrada: 4 A
Peso y dimensiones
Ancho: 63 mm
Profundidad: 130 mm
Altura: 42 mm
Peso: 404 g
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 166 mm
Largo del paquete: 242 mm
Alto del paquete: 55 mm
Peso del paquete: 600 g
Contenido del empaque
Cables incluidos: USB
Manual: Si
Incluye kit de carriles DIN: Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 85 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%
Datos de logística
Largo de la caja principal: 435 mm
Longitud de la caja principal: 565 mm
Alto de la caja principal: 260 mm
Cantidad por caja principal: 20 pieza(s)
Código de Sistema de Armonización (SA): 84719000
Otras características
Circuito integrado: Genesys Logic - GL852GT

Link: <https://mcahop.mx/producto/137013/startechcom-hub-usb-20-de-7-puertos-hub-industrial-usb-a-7x-usb-a-de-metal-con-esd-proteccion-contra-picos-de-corriente-con-temperatura-operativa-extendida-de-40-a-85degc-de-instalacion-en-riel-din-pared-escriptorio>