



CyberPower OM750ATLCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.75 kVA 6 salidas AC

CyberPower OM750ATLCD, Línea interactiva, 0.75 kVA, 82 V, 148 V, 50/60 Hz, 108 V

SKU: OM750ATLCD

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**

Voltaje de entrada de operación (min): **82 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

CyberPower OM750ATLCD. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.75 kVA, Voltaje de entrada de operación (min): 82 V. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 19 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 30 min, Tiempo de recarga de la batería: 8 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo. Ancho: 96 mm, Profundidad: 280 mm, Altura: 138 mm

Especificaciones

| |
|---|
| Características |
| Topología UPS: Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA): 0.75 kVA |
| Voltaje de entrada de operación (min): 82 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.): 148 V |
| Frecuencia de entrada: 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min): 108 V |
| Voltaje de operación de salida (máx.): 132 V |
| Índice de aumento de energía: 245 J |
| Tiempo de respuesta: 4 ms |
| Puertos e Interfaces |
| Tipo de salida AC: NEMA 5-15R |
| Conector: NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC |
| Cantidad de puertos USB 2.0: 1 |
| Puertos de módem (RJ-11): 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1 |
| Batería |

Numero de baterías soportadas: **1**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **19 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **30 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **96 mm**

Profundidad: **280 mm**

Altura: **138 mm**

Peso: **3.97 kg**

Empaquetado de datos

Software incluido: **PowerPanel Personal**

Otras características

Tipo de batería: **RBP0043**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/137268/cyberpower-om750atlcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-075-kva-6-salidas-ac>