



## CyberPower OM750ATLCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.75 kVA 6 salidas AC

CyberPower OM750ATLCD, Línea interactiva, 0.75 kVA, 82 V, 148 V, 50/60 Hz, 108 V

SKU: OM750ATLCD

### Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**

Voltaje de operación de entrada (min): **82 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **148 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

### Protección de energía de respaldo para el hogar y para usuarios de oficina de casa

El sistema de voltaje ininterrumpible (UPS) de línea interactiva OM750ATLCD de CyberEnergy, protege computadoras personales y otros equipos electrónicos (monitores, módems de cable/DSL, routers VoIP, faxes y sistemas de teatro en casa) contra apagones, variaciones de voltaje, picos, caídas de voltaje y otras anomalías eléctricas. Con la Regulación Automática del Voltaje (AVR) el UPS estabiliza y mantiene un voltaje seguro, manteniendo niveles seguros de voltaje para los equipos conectados, sin tener que recurrir a la energía de batería. El software de gestión PowerPanel® Personal Edition incluido, muestra características con múltiples capacidades tales como lecturas del voltaje de la energía de la entrada/salida, auto-diagnósticos y tiempo aproximado de respaldo de batería.

### Aplicaciones

- Computadoras de escritorio
- Entretenimiento para el hogar
- Consolas de juegos
- Routers y Módems de Red
- Almacenaje de música, fotos y video

## Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>0.75 kVA</b>
Voltaje de operación de entrada (min): <b>82 V</b>
Voltaje de operación de entrada (máx): <b>148 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>108 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx): <b>132 V</b>
Índice de aumento de energía: <b>245 J</b>
Tiempo de respuesta: <b>4 ms</b>
Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puertos USB 2.0: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

### **Batería**

Numero de baterías soportadas: **1**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **19 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **30 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

### **Diseño**

Factor de forma: **Tower**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **96 mm**

Profundidad: **280 mm**

Altura: **138 mm**

Peso: **3.97 kg**

### **Empaquetado de datos**

Software incluido: **PowerPanel Personal**

### **Otras características**

Tipo de batería: **RBP0043**

Link: <https://mcahop.mx/producto/137268/cyberpower-om750atlcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-075-kva-6-salidas-ac>