



CyberPower OM750ATLCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.75 kVA 6 salidas AC

CyberPower OM750ATLCD, Línea interactiva, 0.75 kVA, 82 V, 148 V, 50/60 Hz, 108 V

SKU: OM750ATLCD

Información Técnica

Marca: CyberPower Color del producto: Negro Factor de forma: Tower

Voltaje de entrada de operación (min): 82 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 148 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.75 kVA

Topología UPS: Línea interactiva

Aspectos destacados

Protección de energía de respaldo para el hogar y para usuarios de oficina de casa

El sistema de voltaje ininterrumpible (UPS) de línea interactiva OM750ATLCD de CyberEnergy, protege computadoras personales y otros equipos electrónicos (monitores, módems de cable/DSL, routers VoIP, faxes y sistemas de teatro en casa) contra apagones, variaciones de voltaje, picos, caídas de voltaje y otras anomalías eléctricas. Con la Regulación Automática del Voltaje (AVR) el UPS estabiliza y mantiene un voltaje seguro, manteniendo niveles seguros de voltaje para los equipos conectados, sin tener que recurrir a la energía de batería. El software de gestión PowerPanel ® Personal Edition incluido, muestra características con múltiples capacidades tales como lecturas del voltaje de la energía de la entrada/salida, auto-diagnósticos y tiempo aproximado de respaldo de batería.

Aplicaciones

- Computadoras de escritorio
- Entretenimiento para el hogar
- Consolas de juegos
- Routers y Módems de Red
- Almacenaje de música, fotos y video

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.75 kVA
Voltaje de entrada de operación (min): 82 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 148 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 108 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 132 V
Índice de aumento de energía: 245 J
Tiempo de respuesta: 4 ms
Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Conector: NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC

Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Puertos de módem (RJ-11): 1
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Batería

Numero de baterías soportadas: 1

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 19 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 30 min

Tiempo de recarga de la batería: 8 h

Diseño

Factor de forma: Tower

Tipo de enfriamiento: Activo

Color del producto: Negro

Tipo de visualizador: LCD

Indicadores LED: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 96 mm

Profundidad: 280 mm

Altura: 138 mm

Peso: 3.97 kg

Empaquetado de datos

Software incluido: PowerPanel Personal

Otras características

Tipo de batería: RBP0043

Link: https://mcashop.mx/producto/137268/cyberpower-om750atlcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-075-kva-6-salidas-ac