No Break Smartbitt On-Line RT 3KVA, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, 100 V, 127 V, 40 - 70 Hz

Smartbitt On-Line RT 3KVA, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, 100 V, 127 V, 40 - 70 Hz

SKU: SBOL3KRT2U-1

Información Técnica

Marca: **Smartbitt**
Color del producto: **Negro**
Factor de forma: **Tower**
Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **127 V**
Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**
Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
Potencia de salida: **2700 W**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Smartbitt On-Line RT 3KVA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de serie de interfaz: RS-232. Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo de recarga de la batería: 4 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo. Ancho: 438 mm, Profundidad: 630 mm, Altura: 88 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
Potencia de salida: **2700 W**
Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **127 V**
Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **100 V**
Voltaje de operación de salida (máx.): **127 V**
Regulación del voltaje de salida: **1%**
Máxima corriente: **1 A**
Número de fases de entrada: **1**
Número de fases de salida: **1**
Eficiencia: **89.5%**
Factor de poder: **0.99**
Factor de potencia de salida: **0.9**
Factor de cima: **3:1**

Apagado de emergencia:	**Si**
Nivel de ruido:	**50 Db**
Protección de sobrecarga:	**Si**
Funciones de protección de poder:	**Descarga de la batería, Sobrecarga, Cortocircuito**
Alarma(s) audibles:	**Si**
Modos de alarma audibles:	**Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**
Puertos e Interfaces	
Puerto USB:	**Si**
Tipo de serie de interfaz:	**RS-232**
SmartSlot:	**Si**
Batería	
Capacidad de la batería:	**9 Ah**
Voltaje de la pila:	**12 V**
Numero de baterías soportadas:	**6**
Tiempo de recarga de la batería:	**4 h**
Diseño	
Factor de forma:	**Tower**
Tipo de enfriamiento:	**Activo**
Color del producto:	**Negro**
Tipo de visualizador:	**LCD**
Indicadores LED:	**Estado**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**20 - 90%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**438 mm**
Profundidad:	**630 mm**
Altura:	**88 mm**
Peso:	**29 kg**
Otras características	
Número de fases:	**1**

Link: https://mcashop.mx/producto/137278/no-break-smartbitt-on-line-rt-3kva-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-100-v-127-v-40-70-hz

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.